

SCHEDA TECNICA

# PRE SEPARADOR FILTRANTE 450

## IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

El **separador filtrante con contenedor**, con un diámetro de **450 mm**, permite conectarlo a una **unidad de succión y filtrar materiales sólidos y líquidos** con extrema simplicidad y con total seguridad. El **separador** está equipado con un **filtro de bolsa de gran superficie (90.000 cm<sup>2</sup>)**. El **sistema de filtración** se puede implementar con un **sistema de cartuchos de poliéster aluminizado de gran superficie filtrante, certificado clase M (eficiencia de filtración 1 micra)**. Con el sistema de cartucho se proporciona una **limpieza a contracorriente de los filtros**, lo que le permite **limpiar los filtros** de manera muy efectiva sin tener que interrumpir la succión. También hay un **contenedor de liberación rápida con ruedas de 65 Lt** que le permite **desechar el material aspirado** con extrema comodidad.



**SUPERFICIE**  
24.000 cm<sup>2</sup>



**CAPACITÀ**  
65 Lt

### DATI TECNICI

#### FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Clase M

#### MACCHINA

Bocca aspirante	450Ø mm
Altezza	1.514mm

**OPZIONI**

⇨ **SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI**



**SP**

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria  
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)  
3 Cartucce poliestere antistatico  
9 m<sup>2</sup> superficie filtrante