

SCHEMA TECNICA

DF 40 ASPIRADOR INDUSTRIAL

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

El DF 40 es un **aspirador industrial** con ruedas y **ventilador trifásico** que permite **aspirar polvo en suspensión** o que puede ser conectado a una tronzadora para **aluminio y PVC**. El aspirador industrial DF40 de la **gama extractores portátiles** de Depureco dispone de una **óptima superficie filtrante** con una **eficiencia de filtración de Clase M (1 micrón)**. Este aspirador dispone de un **sistema de limpieza del filtro manual** de serie muy eficaz. Gracias a una palanca situada en el exterior de la cámara filtrante, el operador puede **sacudir el filtro** y hacer depositar directamente el polvo en el **contenedor de recogida**. Bajo pedido, se puede instalar un sistema de **sacudida del filtro automático** con pistón, o bien un sistema de limpieza del filtro en **contracorriente de aire**.

**POTENZA**
4 kW**SUPERFICIE**
45.000 cm²**CAPACITÀ**
65 Lt

DATI TECNICI**MOTORE**

Tipologia	ventilador
Voltaggio	400V
IP	55
Massima portata d'aria	1.500 2.100 2.700 m ³ /h
Livello di rumorosità	73dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,5HP
Classe di isolamento	F
Massimo vuoto	370 340 270 mm/H ₂ O
Depressione statica disponibile	300 270 200

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster
Pulizia filtro	sacudidor manual

MACCHINA

Bocca aspirante	150 180 200 Ø mm
Dimensioni	630 x 1.100 mm
Altezza	2.150 mm
Peso	145 Kg

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI



PSC
Scuotifiltro Pneumatico



SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
4 Filtri poliestere antistatici
12 m² superficie filtrante

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra

ACCESSORI



P12359
FASCETTA METALLICA Ø 150MM
Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 150 mm



P12359
FASCETTA METALLICA Ø 150MM
Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 150 mm



P12359
FASCETTA METALLICA Ø 150MM
Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 150 mm



P12359
FASCETTA METALLICA Ø 150MM
Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 150 mm



P12300/180
FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 180MM
Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 180 mm



P12300/180
FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 180MM
Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 180 mm



P12300/180
FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 180MM
Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 180 mm



P12300/180
FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 180MM
Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 180 mm



P12335/100
RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM
Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF



P12335/100
RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM
Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF



P12335/100
RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM
Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF