

SCHEDA TECNICA

SWAN 150 ASPIRADOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

El aspirador industrial SWAN 150 es la solución ideal para la industria farmacéutica. Equipado con una turbina de canal lateral de elevadas prestaciones, se presenta como un modelo compacto y versátil, capaz de trabajar con total seguridad incluso con el polvo más difícil. Para este aspirador industrial de la gama food & pharma está previsto un filtro de Clase M de gran superficie con sistema de limpieza manual. Bajo pedido, se puede instalar un sistema de limpieza del filtro en contracorriente de aire alternado de alta eficiencia que permite trabajar, las 24 horas del día sin intervenir en la máquina. Además, se ha previsto la instalación de un filtro H14 opcional. El aspirador SWAN 150 está equipado de un contenedor el cual se puede desenganchar y desmontar con facilidad. Tanto el contenedor como la cámara filtrante están disponibles en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.



POTENZA
1,5 kW



SUPERFICIE
24.000 cm²



CAPACITÀ
50 Lt

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	turbina a canal lateral
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	200mBar
Massima portata d'aria	220m ³ /h
Valvola di sicurezza	includido
Livello di rumorosità	64dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	2HP
Classe di isolamento	F

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster
Pulizia filtro	sacudidor manual

MACCHINA

Bocca aspirante	80Ø mm
Dimensioni	750 x 500mm
Altezza	1.600mm
Peso	84Kg
Ciclone conico	includido

OPZIONI

MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822)
28.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI

SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI



SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX
Contentore in acciaio INOX AISI 304



GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



TX
Contentore camera e struttura in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra

ACCESSORI



P12348
DRY KIT Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM

Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm