

SCHEDA TECNICA

ECOBULL PLUS

ASPIRADOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI TRIFASE

El aspirador industrial Ecobull PLUS es el más potente de su categoría; dispone de turbina de canal lateral de 4 kW, ideal para trabajar ininterrumpidamente sin necesidad de mantenimiento. Dentro de la cámara filtrante hay un filtro de gran superficie de poliéster (24.000 cm²), certificado Clase M (eficiencia de filtración de 1 micrón) ideal para trabajar incluso con el polvo más fino. En este aspirador industrial de la gama trifásica de Depureco se puede instalar un filtro diferente según su aplicación profesional. De hecho, hay disponibles filtros de Teflón hidrorrepelentes, Nomex que resisten temperaturas máximas de 250° C, filtros con tratamiento de PTFE para polvos difíciles. La unidad puede equiparse con el filtro absoluto H14 bajo pedido. El aspirador industrial Ecobull está equipado de un contenedor de gran capacidad con sistema de desenganche de 65 lt o 100 lt de capacidad que permite vaciar fácilmente el material aspirado. También se pueden utilizar bolsas de recogida desechables. En el contenedor se puede predisponer de un sistema flotante para aspirar líquidos con total seguridad.

**POTENZA**
4 kW**SUPERFICIE**
24.000 cm²**CAPACITÀ**
65/100 Lt

DATI TECNICI**MOTORE**

Tipologia	turbina a canal lateral
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	270mBar
Massima portata d'aria	340m ³ /h
Valvola di sicurezza	includido
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster
Pulizia filtro	sacudidor manual

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	660 X 800mm
Altezza	1.530mm
Peso	95Kg

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



BFL
Filtro classe M 38.000 cm²



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)



MTF
Filtro teflonato (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX
Filtro resistente 250° Celsius



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



IFA/BGIA "M" CLASS FILTER FOX10/PUMA/DF40/DF55
Filtro stellare classe "M"
Filtro a tasche di ricambio poliestere categoria M (efficienza di filtrazione 1 micron) per aspiratori FOX10/PUMA/DF40/DF55



ANTISTATIC FILTER CARTRIDGE BULL/FOX/SWAN/PUMA
Cartuccia di ricambio
Cartuccia di ricambio in poliestere alluminato antistatico classe M, per aspiratori BULL/FOX/SWAN/PUMA

OPZIONI



SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI



COM
Compressore a bordo
Compressore montato su carenatura posteriore



JC
Jet Clean
Pulizia semiautomatica a contro corrente d'aria, classe M filtro (EN 60335-2-69), 1 filtro cartuccia poliestere, 4 m² superficie filtrante, ghigliottina non inclusa



SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



100 LT
Contentore 100 lt.



AB
Cassetta porta accessori



BX
Contentore in acciaio INOX AISI 304



GX
Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



FLT
Dispositivo galleggiante per liquidi



GRD
Messa a terra




KDP
KIT differenziale di pressione per insaccamento



LP
Sistema di raccolta a rotolo continuo Endless Bag
Sistema insaccamento Longopac



SD
Ghiagliottina



EFFETTO CICLONICO
Bocca aspirante tangenziale + ciclone

ACCESSORI



P10866
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/50MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/50 mm



P10866
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/50MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/50 mm



P10866
TERMINALE IN ACCIAIO Ø 70/50MM
Riduzione per innesto rapido aspiratore in acciaio zincato diametro 70/50 mm