

## SCHEMA TECNICA

# DF FIX 55 Z2-Z22 I13GD

## ASPIRADOR

## INDUSTRIAL

### ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

El DF FIX 55 Z2-Z22 es un aspirador fijo con un ventilador trifásico que se puede utilizar para sistemas centralizados de tamaño medio. En el interior del aspirador hay un filtro de gran superficie de poliéster antiestático (45.000 cm<sup>2</sup>), certificado clase M con una eficacia de filtración de 1 micra, para aspirar el polvo cargado electrostáticamente con total seguridad. Además, es posible instalar un filtro H14 para situaciones que requieran la aspiración del polvo más fino. Para limpiar el filtro hay un sistema de limpieza de filtro manual muy eficaz de serie. Gracias a una palanca situada en el exterior de la cámara de filtrado, el operador puede sacudir el filtro y depositar el polvo directamente en el recipiente de recogida. Bajo pedido, es posible instalar un sistema de agitación automática del filtro de pistón o un sistema de limpieza del filtro a contracorriente. La unidad está equipada con un contenedor de liberación sobre ruedas con una capacidad de 175Lt en acero inoxidable AISI 304.



**POTENZA**  
5,5 kW



**SUPERFICIE**  
45.000 cm<sup>2</sup>



**CAPACITÀ**  
175 Lt

**DATI TECNICI****MOTORE**

Tipologia	ventilador
Marcatura ATEX	II 3 G/D Ex htc IIB T140°C Gc/Dc
Voltaggio	400V
IP	55
Massima portata d'aria	2.700m <sup>3</sup> /h
Livello di rumorosità	78dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	7,5HP
Classe di isolamento	F
Massimo vuoto	480mm/H <sub>2</sub> O

**FILTRO PRIMARIO**

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster antiestático
Pulizia filtro	sacudidor de filtro automático

**MACCHINA**

Bocca aspirante	200Ø mm
Dimensioni	1.670 x850mm
Altezza	1.980mm
Peso	220Kg

**OPZIONI**



**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**



**PTFE ANT**

Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

**OPZIONI**



**SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI**



**SP**

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria  
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)  
4 Filtri poliestere antistatici  
12 m<sup>2</sup> superficie filtrante

**OPZIONI**

**ALTRE OPZIONI**



**BX**

Contentore in acciaio INOX AISI 304



**GX**

Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304