

SCHEDA TECNICA

DF 22 ZZ2-22 I13GD

ASPIRADOR

INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

El DF 22 Z2-Z22 es un aspirador industrial certificado ATEX Z22 con un ventilador trifásico que permite aspirar polvo volátil o en suspensión con brazo articulado o campana de extracción. En el interior del aspirador hay un filtro de gran superficie de poliéster antiestático (24.000 cm²), certificado clase M, con una eficacia de filtración de 1 micra, para aspirar polvo cargado electrostáticamente con total seguridad. Además, es posible instalar un filtro H14 para situaciones que requieran la aspiración del polvo más fino. Para limpiar el filtro hay un sistema de limpieza de filtro manual muy eficaz de serie. Gracias a una palanca situada en el exterior de la cámara de filtrado, el operador puede sacudir el filtro y depositar el polvo directamente en el contenedor de recogida. Bajo pedido, es posible instalar un sistema de agitación automática del filtro con pistón o un sistema de limpieza del filtro a contracorriente. La unidad está equipada con un contenedor de liberación sobre ruedas con una capacidad de 65Lt en acero inoxidable AISI 304.



POTENZA
2,2 kW



SUPERFICIE
24.000 cm²



CAPACITÀ
65/100 Lt

DATI TECNICI**MOTORE**

Tipologia	ventilador
Marcatura ATEX	II 3 G/D Ex htc IIB T140°C Gc/Dc
Voltaggio	400V
IP	55
Massima portata d'aria	800 1.00001.400m ³ /h
Livello di rumorosità	73dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3HP
Classe di isolamento	F
Massimo vuoto	350 350 350mm/H ₂ O
Depressione statica disponibile	340 320280

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster antiestático
Pulizia filtro	sacudidor manual

MACCHINA

Bocca aspirante	100 120150Ø mm
Dimensioni	660 x 800mm
Altezza	1.630mm
Peso	80Kg

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



PTFE ANT

Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI



SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI



PSC

Scuotifiltro Pneumatico



SP

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 Cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



100 LT

Contenitore 100 lt.



BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GX

Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P10095
FASCETTA METALLICA Ø 100MM
Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm



P10095
FASCETTA METALLICA Ø 100MM
Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm



P10095
FASCETTA METALLICA Ø 100MM
Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm



P10095
FASCETTA METALLICA Ø 100MM
Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 100 mm



P12300/120
FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM
Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm



P12300/120
FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM
Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm



P12300/120
FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM
Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm



P12300/120
FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 120MM
Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 120 mm



P12335/100
RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM
Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF



P12335/100
RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM
Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF



P12335/100
RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM
Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF