

SCHEDA TECNICA

DF 40 Z2-Z22 I13GD

ASPIRADOR

INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

El DF 40 Z2-Z22 es un aspirador industrial certificado ATEX Z22 con un ventilador trifásico que permite aspirar polvo volátil o en suspensión con brazo articulado o campana de extracción. En el interior del aspirador hay un filtro de gran superficie de poliéster antiestático (24.000 cm²), certificado clase M, con una eficacia de filtración de 1 micra, para aspirar polvo cargado electrostáticamente con total seguridad. Además, es posible instalar un filtro H14 para situaciones que requieran la aspiración del polvo más fino. Para limpiar el filtro hay un sistema de limpieza de filtro manual muy eficaz de serie. Gracias a una palanca situada en el exterior de la cámara de filtrado, el operador puede sacudir el filtro y depositar el polvo directamente en el contenedor de recogida. Bajo pedido, es posible instalar un sistema de agitación automática del filtro con pistón o un sistema de limpieza del filtro a contracorriente. La unidad está equipada con un contenedor de liberación sobre ruedas con una capacidad de 65Lt en acero inoxidable AISI 304.



POTENZA
4 kW



SUPERFICIE
45.000 cm²



CAPACITÀ
65 Lt

DATI TECNICI**MOTORE**

Tipologia	ventilador
Marcatura ATEX	II 3 G/D Ex htc IIB T140°C Gc/Dc
Voltaggio	400V
IP	55
Massima portata d'aria	1.500 2.10002.700m ³ /h
Livello di rumorosità	77dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,5HP
Classe di isolamento	F
Massimo vuoto	370 340270mm/H ₂ O
Depressione statica disponibile	300 270200

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtro estrella
Classe EN 60335-2-69	Clase M
Media	poliéster antiestático
Pulizia filtro	sacudidor manual

MACCHINA

Bocca aspirante	150 180200Ø mm
Dimensioni	630 x 1.100mm
Altezza	2.150mm
Peso	145Kg

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



PTFE ANT

Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI



SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI



PSC

Scuotifiltro Pneumatico



SP

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
4 Filtri poliestere antistatici
12 m² superficie filtrante

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GX

Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P12359

FASCETTA METALLICA Ø 150MM

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 150 mm



P12359

FASCETTA METALLICA Ø 150MM

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 150 mm



P12359

FASCETTA METALLICA Ø 150MM

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 150 mm



P12359

FASCETTA METALLICA Ø 150MM

Fascetta metallica a stringere con vite in acciaio zincato in diametro 150 mm



P12300/180

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 180MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 180 mm



P12300/180

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 180MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 180 mm



P12300/180

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 180MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 180 mm



P12300/180

FLANGIA CONNESSIONE FLESSIBILE Ø 180MM

Flangia di accoppiamento su aspiratore industriale DF per tubo flessibile diametro 180 mm



P12335/100

RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF



P12335/100

RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF



P12335/100

RIDUZIONE "Y" PER DF Ø 100/100MM

Biforcazione Y a due vie D100mm per aspiratori industriali DF