

SCHEDA TECNICA

HF 10 Z22 I13D

ASPIRATEUR CENTRALISÉ

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

L'aspirateur industriel HF 10 ATEX Z22 est un modèle conçu pour avoir des performances maximales sur des applications fixes telles que des systèmes centralisés, même de grande taille. L'unité d'aspiration est montée sur un cadre en acier robuste enduit de poudre. La turbine très puissante certifiée ATEX est installée à l'arrière de l'aspirateur protégée par un capot en tôle qui réduit également le niveau sonore. La chambre cylindrique avant abrite un système de filtrage à grande surface avec système de nettoyage automatique du filtre. Concrètement, il existe 4 cartouches indépendantes en polyester antistatique de catégorie M, capables de retenir les poussières jusqu'à 1 micron de granulométrie. Un système totalement automatique permet de maintenir les filtres toujours propres grâce à un jet d'air comprimé à 6 bars qui, en pénétrant dans la cartouche, provoque le détachement et la chute de la poussière vers le cône de collecte. Selon les besoins opérationnels, il est possible d'installer différents systèmes de déchargement automatiques et pneumatiques pour maximiser la productivité et faciliter le déchargement en Big-bags.



POTENZA
7,5 kW



SUPERFICIE
120.000 cm²

DATI TECNICI**MOTORE**

Marcatura ATEX	II 3 D Ex htc IIIB T140°C Dc
Voltaggio	400V
Massimo vuoto	310mBar
Vuoto in continuo	270mBar
Massima portata d'aria	750m ³ /h
Livello di rumorosità	74dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	10HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartouche
Media	polyester antistatique
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822-5)

OPZIONI



SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI



SP

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
4 Filtri poliestere antistatici
18 m² superficie filtrante

ACCESSORI



P12397

DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø250MM ATEX

Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 250 mm certificato ATEX II3D Z22. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.



P12397

DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø250MM ATEX

Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 250 mm certificato ATEX II3D Z22. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.