

## SCHEDA TECNICA

# CONTAINER FILTRANT 570

## IMPIANTI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

Separatorul de filtrare cu diametrul recipientului de 570 mm , permite să fie conectat la o unitate de aspirație și să filtreze materiale solide și praf cu simplitate extremă și siguranță totală. Separatorul este echipat cu un filtru de suprafață mare (120.000 cm<sup>2</sup>). Sistemul de filtrare este compus dintr-un număr de cartușe din poliester aluminizat, certificat clasa M (eficiență de filtrare 1 micron). Cu sistemul cu cartuș se asigură curățarea în contracurent alternativ de aer , ceea ce vă permite să curățați filtrele foarte eficiente, fără a fi nevoie să întrerupeți aspirația. Descărcarea este gestionată în funcție de necesități cu diverse dispozitive disponibile pentru descărcarea automată în saci mari, containere deschise sau benzi de proces.



**SUPERFICIE**  
 120.000 cm<sup>2</sup>

### DATI TECNICI

#### FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtru cartuș
Clase EN 60335-2-69	clasa de filtrare M
Media	poliester antistatic
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

#### MACCHINA

Bocca aspirante	570Ø mm
Diametro scarico	250

**OPZIONI**

⇨ **SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI**



**SP**

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria  
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)  
3 cartucce poliestere antistatico  
9 m<sup>2</sup> superficie filtrante