

SCHEMA TECNICA

DF FIX 55 ASPIRATOR INDUSTRIAL

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

DF FIX 55 este un aspirator industrial portabil, cu ventilator trifazat, pentru aspirarea prafurilor în suspensie sau poate fi conectat la o mașină de tăiat aluminiu și PVC. Aspiratorul este prevăzut cu o suprafață de filtrare excelentă, cu o eficiență de filtrare de clasă M (1 micron). Un sistem manual, foarte eficient, de curățare a filtrului este în dotarea standard. Datorită unei pârghii montate pe exteriorul camerei de filtrare, operatorul poate scutura filtrul și face ca praful să cadă direct în container. La cerere poate fi instalat un sistem automat de scuturare a filtrului cu piston sau un sistem de curățare a filtrului cu impuls de jet de aer.



POTENZA
5,5 kW



SUPERFICIE
45.000 cm²



CAPACITÀ
175 Lt

HIGHLIGHTS

UNITATEA DE ASPIRARE

Depresiunea este generata de un ventilator electric conceput special pentru a garanta cel mai bun flux de aer, menținând în același timp un nivel bun de depresie.


UNITATEA DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru din poliester din clasa M. Forma STEA permite aerului să treacă prin filtru chiar și atunci când este murdar. Materialul filtrului este clasificat în clasa M (BIA | EN 60335-2-69). Aceasta înseamnă că toate particulele până la 1 micron sunt oprite de filtru, astfel încât să protejeze ventilatorul și operatorul din jurul aspiratorului.


CONTAINERUL DE COLECTARE

Materialul este colectat în interiorul unui container vopsit, echipat cu un mâner metalic care permite detașarea coșului de la mașină. Datorită celor 4 roți pivotante, containerul poate fi mișcat și golit cu ușurință. Fiecare roată este armată pentru a garanta stabilitatea maximă în timpul manipularii.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	ventilator
Voltaggio	400V
IP	55
Massima portata d'aria	2.700m ³ /h
Livello di rumorosità	74dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	7,5HP
Classe di isolamento	F

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtru stea
Classe EN 60335-2-69	clasa de filtrare M
Media	poliester
Pulizia filtro	agitator de filtru pneumatic


MACCHINA

Bocca aspirante	200Ø mm
Dimensioni	1.670 x850mm
Altezza	1.980mm
Peso	220Kg
Depressione max disponibile	517

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)

OPZIONI



SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI



SP
Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
3 Cartucce poliestere antistatico
9 m² superficie filtrante

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra



RC
Controllo remoto 24 V ON/OFF