

SCHEDA TECNICA

RAM OIL 280 MP

ASPIRATEUR

INDUSTRIEL

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

L'aspirateur industriel **RAM OIL 280 MP** (capacité: **280 litres**) est largement utilisé pour le nettoyage des **cuves des centres d'usinage**, grâce à sa rapidité de nettoyage des huiles lubrifiantes et des copeaux métalliques. L'aspiration est générée par **3 moteurs monophasés** actionnés par un seul interrupteur, qui les met en marche de manière séquentielle, évitant ainsi les pics de courant. Le réservoir est équipé d'un panier métallique à ouverture rapide, qui sépare la partie solide de la partie liquide, et d'un **filtre de 150 microns** qui assure une filtration plus efficace sur les pièces métalliques. Un flotteur électrique situé à l'intérieur du réservoir interrompt le flux d'air lorsque la capacité maximale est atteinte. Grâce à une **pompe installée à l'extérieur**, il est possible de vider complètement le conteneur sans laisser de résidus et sans encombrement interne. L'aspirateur est fourni en standard avec le **kit d'accessoires pour l'huile et les copeaux** et est équipé d'un **panier pour les accessoires** et de **deux crochets pratiques** pour le support des tuyaux.



HIGHLIGHTS
UNITE D'ASPIRATION


L'aspiration est assurée par 3 moteurs. Chaque moteur est géré par un interrupteur indépendant, qui permet à l'opérateur de choisir le débit d'aspiration. Les moteurs sont placés dans un carter métallique costaud, avec une éponge insonorisant pour maintenir un niveau de bruit bas.


BOUCHE PIVOTANTE

ELLE permet de faciliter tous les mouvements. Pour se mouvoir librement sans avoir à déplacer l'aspirateur.


SYSTEME DE VIDANGE

Pas d'encombrement interne: utilise toute la capacité de l'aspirateur grâce à la pompe installée à l'extérieur. Pour vider facilement le conteneur, sans laisser de résidus.


UNITÉ FILTRANTE

Le liquide aspiré peut être filtré à travers d'un filtre en nylon avec une efficacité de 150 micron. Grâce à ce système, il est possible de séparer aussi des petits copeaux de l'huile et recycler les lubrifiants. Le filtre peut être lavé et réutilisé facilement. Un filtre jetable en TNT (efficacité 100µ) est également disponible.


PANIER POUR LES ACCESSOIRES

Pour ranger proprement les accessoires et les avoir toujours à portée de main.


DEUX CROCHETS POUR LE SUPPORT DES TUYAUX

Pour assurer l'ordre et la praticité.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5.2HP

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	700 x 1.450mm
Altezza	1.400mm
Peso	220Kg
Capacità liquidi	280
Capacità solidi	40
Tempo di scarico	280/60

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX

Contentitore in acciaio INOX AISI 304