

SCHEDA TECNICA

M100 OIL ASPIRADOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

El aspirador industrial M100 OIL ha sido diseñado para aspirar y separar el aceite de las virutas metálicas presentes en las recipientes, en mesas y en las guías de las máquinas herramienta. La aspiración corre a cargo de tres motores que trabajan en paralelo, garantizando una óptima velocidad de aspiración. El contenedor de este aspirador está equipado con una cesta metálica que permite separar la parte sólida de la líquida y con un filtro de nailon de 150 micrones para una filtración más eficaz. El medidor de nivel flotante detiene automáticamente la aspiración cuando se alcanza la capacidad máxima del contenedor (100 lt de aceite emulsionado aspirado). Fuera del contenedor hay un indicador de nivel que señala la cantidad de líquido presente dentro de la máquina. La descarga tiene lugar por gravedad gracias a una válvula de bola manual de 1" colocada en el fondo del contenedor. El aspirador industrial M100 OIL está montado sobre ruedas, con la posibilidad de ser desplazado con la carretilla de horquillas, el contenedor permite al operador vaciar fácilmente el material aspirado; de esta forma, es posible descargar el líquido incluso dentro de un contenedor de recogida o de decantación.



POTENZA
3,9 kW



CAPACITÀ
100 Lt

HIGHLIGHTS
UNIDAD DE SUCCION


La aspiración se realiza con 3 motores bypass. Cada motor lleva su propio interruptor independiente que permite al operador elegir la prestación de aspiración. Los motores son colocados en una camisa metálica robusta, con una esponja insonorizada para el mantenimiento de un bajo nivel de ruido.


ELEMENTO FILTRANTE

El líquido acumulado puede ser filtrado a través de un filtro en nailon con una eficiencia de 150 micrón. Gracias a éste, es posible separar también pequeños trozos del aceite y reciclar el lubricante. Este filtro puede ser lavado y reutilizado fácilmente.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP
Tempo di aspirazione	100/26

FILTRO PRIMARIO

Media	nylon
-------	-------

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	700 x 450mm
Altezza	1.400mm
Peso	90Kg
Capacità liquidi	100
Capacità solidi	50
Filtro olio	incluso
Efficienza filtrazione	150
Tipologia di scarico	per gravità

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P12352
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



P12352
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm