

SCHEMA TECNICA

XM20 JET CLEAN®

ASPIRATEUR

INDUSTRIEL

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

Le XM20 Jet Clean® est l'aspirateur industriel pour **poussières fines** le plus **compact** de toute la gamme Depureco. L'aspiration est générée par **deux moteurs** avec un système de refroidissement **By-Pass** (MADE IN ITALY) qui permettent d'obtenir des **performances d'aspiration professionnelles élevées**. Le matériau entre par une bouche métallique résistante à laquelle un tube flexible de 40 mm ou 50 mm peut être connecté. A l'intérieur de cet aspirateur industriel se trouve une **cartouche filtrante certifiée par le BIA** (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) de **Classe M** avec une **efficacité de filtration** de 1 μ . Grâce à ses 34 000 cm² de surface filtrante, il est possible d'aspirer de **grandes quantités de poussière** sans que le filtre ne se bouche. L'**aspirateur industriel monophasé de Depureco** est équipé d'un **système de nettoyage du filtre JetClean®** qui permet de nettoyer le filtre sans éteindre l'aspirateur. Cet aspirateur est équipé d'un **conteneur** d'une capacité de 20 litres, amovible par le bas, qui offre la possibilité d'évacuer facilement et en toute sécurité le matériau collecté.

**POTENZA**
2,6 kW**SUPERFICIE**
35.000 cm²**CAPACITÀ**
20 Lt

HIGHLIGHTS

UNITE D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 2 moteurs bypass. Chaque moteur est géré par un interrupteur indépendant, qui permet à l'opérateur de choisir le débit souhaité. Les moteurs sont placés dans un costaud cabinet en métal, avec une éponge insonorisée pour maintenir un niveau de bruit bas.


CARTOUCHE FILTRE M

La filtration est assurée par une cartouche robuste en polyester. La cartouche est étudiée pour avoir une grande surface filtrante dans un espace compact. De cette façon l'air peut passer à travers même si le filtre est sale. Le filtre est certifié en classe M (BIA | EN 60335-2-69). Il arrêtera toutes particules jusqu'à 1 micron, tout en préservant les moteurs et l'opérateur à côté de l'aspirateur.


JET CLEAN® SYSTEME DE DECOLMATAGE

L'aspirateur est équipé avec un nouveau système de décolmatage qui s'appelle JetClean® étudié par Depureco. Grâce à la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'aspirateur, le système produit un flux d'air dans la cartouche, en détachant la poussière de la surface du filtre. C'est une méthode rapide et efficace pour maintenir le filtre propre pendant les opérations, sans arrêter les moteurs.


CUVE DE RECOLTE

Le matériel aspiré est récolté dans une cuve robuste en acier. La cuve pourra être bougée facilement pour la vider car elle est équipée de 4 roues industrielles pivotantes.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m ³ /h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartouche filtrante conique
Diametro	305mm
Classe EN 60335-2-69	M Class
Media	PTFE
Pulizia filtro	Jet Clean

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	516 x 545mm
Altezza	994mm
Peso	38Kg

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX

Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD

Messa a terra



RC SCHUKO

Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)

ACCESSORI



P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm



P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm



P13638

STARTER KIT Ø 40MM

Kit base di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm