

SCHEMA TECNICA

RAM OIL 280 MP ASPIRADOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

El aspirador industrial **RAM OIL 280 MP** (capacidad: 280 litros) se utiliza ampliamente en la limpieza de depósitos de centros de mecanizado, gracias a su rápida limpieza de aceites lubricantes y virutas metálicas. La aspiración es generada por 3 motores monofásicos accionados por un único interruptor, que los pone en marcha secuencialmente, evitando los picos de corriente. Hay una cesta metálica de cierre rápido en el depósito, que separa la parte sólida de la líquida, y un **filtro de 150 micras** que proporciona una filtración más eficaz en las piezas metálicas. Un **flotador eléctrico** situado en el interior del depósito interrumpe el flujo de aire cuando se alcanza la capacidad máxima. Gracias a una **bomba instalada externamente**, es posible vaciar completamente el contenedor sin dejar residuos y sin ningún estorbo interno, para aprovechar toda la capacidad de la máquina. El aspirador se suministra de serie con el kit de accesorios para aceite y virutas y está equipado con una cómoda cesta para accesorios y dos prácticos ganchos de soporte para tubos.





POTENZA
3,9 kW



CAPACITÀ
280 Lt

HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCION



La aspiración se realiza con 3 motores bypass. Cada motor lleva su propio interruptor independiente que permite al operador elegir la prestación de aspiración. Los motores son colocados en una camisa metálica robusta, con una esponja insonorizada para el mantenimiento de un bajo nivel de ruido.



BOMBA EXTERNA

Sin desorden interno: aprovecha toda la capacidad del aspirador. Vacía el recipiente fácilmente, sin dejar residuos.



CESTA DE ACCESORIOS

Para guardar ordenadamente los accesorios y tenerlos siempre a mano.



BOCA ROTATIVA

Garantiza que todos los movimientos puedan realizarse con facilidad. Para moverse libremente sin necesidad de mover el aspirador.



ELEMENTO FILTRANTE

El líquido acumulado puede ser filtrado a través de un filtro en nailon con una eficiencia de 150 micrón. Gracias a éste, es posible separar también pequeños trozos del aceite y reciclar el lubricante. Este filtro puede ser lavado y reutilizado fácilmente.



2 GANCHOS PORTAMANGUERAS

Para mayor comodidad al utilizar el aspirador.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	700 x 1.450mm
Altezza	1.400mm
Peso	220Kg
Capacità liquidi	280
Capacità solidi	40
Tempo di scarico	280/60

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX

Contentitore in acciaio INOX AISI 304