

SCHEDA TECNICA

XM35 JET CLEAN® INDUSTRIESAUGER

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

XM35 Jet Clean® ist ein leistungsstarker und sicherer Industriesauger, der mit dem auf Industrielenkrollen montierten Fahrgestell einfach transportiert werden kann. Die Saugwirkung wird von zwei leistungsstarken **Einphasen-Bypass-Motoren** erzeugt, die in einer schallgedämmten Metallhaube installiert sind. Die Saugleistung ist unglaublich stark und überschreitet deutlich die jener Sauger, die derzeit in seiner Kategorie auf dem Markt erhältlich sind. In seiner Filterkammer ist **ein vom BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) zertifizierter Filtereinsatz der Klasse M** mit einer **wirksamen Filtration bis 1 µ** montiert. Darüber hinaus kann er mit seiner 40.000 cm² großen Filterfläche große Mengen an Staub einsaugen, ohne dass sich der Filter zusetzt, und gewährleistet so die Sicherheit der Mitarbeiter. Mit dem **Abreinigungssystem JetClean®** kann der **Filter mithilfe des Druckunterschieds** zwischen dem Inneren des Saugers und seiner Umgebung abgereinigt werden. Der Filter kann, ohne die Saugmotoren auszuschalten und ohne den Saugschlauch abzunehmen, abgereinigt werden. Durch den praktischen und von unten ausklinkbaren **45 l-Behälter** kann das aufgefangene Material sehr einfach und **sicher entsorgt werden**.



POTENZA
2,6 kW



SUPERFICIE
35.000 cm²



CAPACITÀ
45 Lt

HIGHLIGHTS
ANTRIEB


Wir verwenden Bürstenmotoren Fabr. Ametek Lamb Electric. Jeder Motor kann einzeln angesteuert werden. Sie sind in einem robusten Metallgehäuse innerhalb des Schalldämmhaube eingebaut. Eine großzügige Schaumstoffdämmung sorgt für eine sehr niedrige Geräuschentwicklung.

FILTERPATRONE BIA- KLASSE M


Die Abscheidung erfolgt über eine BIA- Klasse M Filterpatrone mit einem Abscheidegrad von 99,9%. Eine hohe Filterfläche sorgt für lange Standzeiten. Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einer Korngröße von 1µ abgeschieden werden. Motoren und Bediener werden somit vor Schmutzbelastungen geschützt.

JET CLEAN® - ABREINIGUNG


Der XM35 ist mit dem Jetclean- Abreinigungssystem ausgestattet. Über eine manuell zu öffnende Klappe strömt während des Betriebs Luft in die Kammer des Absaugers. Durch den entstehenden Sog verwirbelt die Luft im Gehäuse und reinigt das Filterelement ab. Ein optionaler manueller Absperrschieber verriegelt die Zuluft des Ansaugstutzen und erhöht die Effizienz der Abreinigung. Nach der Entriegelung des Absperrschiebers kann die Absaugung fortgeführt werden.

SAMMELBEHÄLTER MIT BÜGELVERSCHLUSS


Das abgesaugte Material wird in einem robusten Metallbehälter gesammelt, der bequem mit einem Bügelverschluss zu entnehmen ist und 4 verstärkte Rollen sorgen für eine optimale Manövrierfähigkeit des Behälters.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	380m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	2
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3,5HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	konische Filterpatrone
Classe EN 60335-2-69	M Class
Media	PTFE
Pulizia filtro	Jet Clean
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	585 x 545mm
Altezza	1.285mm
Peso	45Kg

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)
22.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



AB
Cassetta porta accessori



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra



RC
Controllo remoto 24 V ON/OFF



RC SCHUKO
Controllo remoto da elettrotensile (MAX 2000 W)

ACCESSORI



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm