

SCHEMA TECNICA

M100 OIL ASPIRATOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

Aspiratorul M100 OIL este conceput pentru a aspira și separa uleiul și șpanului din rezervoare, de pe mesele și ghidajele mașinilor de prelucrat prin așchiere. Aspirația este generată de **trei motoare monofazate** care funcționează în paralel și asigură o **viteză excelentă de aspirație**. Containerul este echipat cu un **coș metallic** care este utilizat pentru a **separa partea solidă de partea lichidă** și un filtru de nailon cu eficiența de **150 microni** pentru o filtrare mai bună. Flotorul interior oprește **automat aspirarea** la atingerea capacității maxime din recipient (100 l de ulei emulsionat aspirat). Există un indicator de nivel pe exteriorul containerului care indică **cantitatea de lichid din interiorul aparatului**. Descărcarea are loc prin gravitație datorită unei supape manuale cu bilă de 1" situată în partea de jos a containerului. Containerul este montat pe roți și poate fi ridicat cu un stivuitor, pentru a permite operatorului să golească cu **ușurință materialul aspirat**; în acest fel lichidul poate fi **turnat într-un recipient de colectare**.



POTENZA
3,9 kW



CAPACITÀ
100 Lt

HIGHLIGHTS

UNITATEA DE ASPIRARE



Vacumul este generat de 3 motoare by-pass. Fiecare motor este gestionat de un comutator independent, permițând operatorului să controleze performanțele de admisie. Motoarele sunt amplasate într-o carcasă robustă, cu un burete izolant pentru a menține un nivel scăzut de zgomot.



ELEMENTUL DE FILTRARE

Lichidul colectat trece printr-un filtru PPL cu o eficiență de 150 microni. Datorită acestuia este posibilă separarea chiar și a celor mai mici particule solide, ceea ce face ca lichidul filtrat să poată fi refolosit. Filtrul poate fi spălat și reutilizat ușor. De asemenea, este disponibil un filtru de unică folosință (eficiență de 100 microni).

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	570m ³ /h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP
Tempo di aspirazione	100/26

FILTRO PRIMARIO

Media	nylon
-------	-------

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	700 x 450mm
Altezza	1.400mm
Peso	90Kg
Capacità liquidi	100
Capacità solidi	50
Filtro olio	incluso
Efficienza filtrazione	150
Tipologia di scarico	per gravità

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304

ACCESSORI



P12352
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm



P12352
KIT OLIO E TRUCIOLO Ø 50MM.
Kit base di accessori specifici per applicazione aspirazione olio e trucioli in diametro 50 mm