

SCHEDA TECNICA

# RAM OIL 280

## INDUSTRIESAUGER

### ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLO

Die Industriesauger der Serie RAM OIL 280 bieten ein Fassungsvermögen von 280, 500 und 1000 Litern und werden aufgrund ihrer **Ansauggeschwindigkeit**, der Rückführung der Kühlschmiermittel in die Wannen und der Abscheidung **der Späne und Metallpartikel in großem Umfang zum Reinigen** der Auffangwannen von Bearbeitungszentren eingesetzt. Depureco setzt zum Leeren der Flüssigkeiten das „**Reverse Flow -System ein**. Mit diesem System werden die zusätzlichen Wartungsarbeiten und die mit dem Blockieren der **Pumpe zum Umfüllen** der Flüssigkeiten verbundenen Risiken eliminiert. Die Saugwirkung wird von **einem Seitenkanalverdichter erzeugt**, der für eine optimale Sauggeschwindigkeit und die Rückführung der Flüssigkeiten sorgt. In dem Behälter befindet sich ein **Metallkorb mit Schnellkupplung**, der den festen Anteil vom flüssigen trennt. Der **150 µ-Filter** stellt eine wirksame Abscheidung der **Metallpartikel sicher**. Der elektrische Schwimmer im Behälter unterbricht den Luftstrom, wenn der **maximale Füllstand erreicht ist**. Zur Standardausstattung des Saugers gehört das Zubehöropaket für Öl, wodurch er hervorragend zum Absaugen von Bearbeitungszentren geeignet ist. **Auf Anfrage kann eine Entleerungspumpe zum unterbrechungsfreien** Abpumpen der Flüssigkeiten eingebaut werden.


**POTENZA**  
 2,2 kW

**CAPACITÀ**  
 280 Lt

**HIGHLIGHTS**

**ANTRIEB**

Wir verwenden einen Siemens Seitenkanlverdichter mit unmittelbarer Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Ferner, um sichere Arbeit zu gewährleisten, die Einheit ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet um ein eventuelles Warmlaufen des Motors zu verhindern.


**ANSAUGÖFFNUNG**

Das Material gelangt über die auf dem Deckel befindlichen Ansaugöffnung in den Spänekorb. Hier wird die Flüssigkeit vom Feststoff getrennt und gefiltert.


**NYLONFILTER**

Die angesaugte Flüssigkeit wird im Sammelbehälter mit einem widerstandsfähigen Nylonfilter ausgestattet. Mit einer Abscheidewirkung von 150µ werden Feststoffe einbehalten und die Flüssigkeit durchgelassen. Dieser Filter ist auswaschbar und wiederverwendbar. Ebenfalls ist ein Nylonfilter mit einer Abscheidewirkung von 100µ erhältlich.


**ENTLEERUNG**

Die Entleerung des Behälters erfolgt mittels Umkehrschubs. Durch die Betätigung eines Hebels erfolgt ein Richtungswechsel, so dass nicht mehr abgesaugt, sondern der Behälter entleert wird.

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

Tipologia	seitenkanalverdichter
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	220mBar
Massima portata d'aria	220m3/h
Valvola di sicurezza	serienmäßig
Livello di rumorosità	72dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	3HP
Classe di isolamento	F
Tempo di aspirazione	28080

**MACCHINA**

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	700 x 1.450mm
Altezza	1.400mm
Peso	220Kg
Capacità liquidi	280
Capacità solidi	40
Tipologia di scarico	inversione di flusso
Tempo di scarico	28080

**OPZIONI**

**ALTRE OPZIONI**



**BX**  
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



**PUMP**  
Pompa per scarico in continuo  
Pompa immersa per scarico in continuo