

SCHEDA TECNICA

HF 15 Z22 I13D

ASPIRADOR
CENTRALIZADO

El aspirador industrial HF 15 ATEX Z22 es un modelo diseñado para tener el **máximo rendimiento** en aplicaciones fijas como **sistemas centralizados**, incluso grandes. La **unidad de aspiración** está montada sobre un **robusto marco de acero** con recubrimiento en polvo. La **turbina de gran potencia certificada ATEX** está instalada en la parte trasera del aspirador protegida por una cubierta de chapa que también **reduce el nivel de ruido**. La **cámara cilíndrica frontal** alberga un **sistema de filtrado** de gran superficie con **sistema automático de limpieza del filtro**. En concreto, se trata de **4 cartuchos independientes de poliéster antiestático de categoría M**, capaces de retener polvo de hasta 1 micra de tamaño de partícula. Un **sistema totalmente automático** permite mantener los **filtros siempre limpios** gracias a un **chorro de aire comprimido** a 6 bar que, al entrar en el cartucho, hace que el polvo **se desprenda y caiga hacia el cono de recogida**. Dependiendo de las necesidades operativas, es posible instalar diferentes **sistemas de descarga automática y neumática** para maximizar la productividad y facilitar la **descarga en Big-bags**.

**POTENZA**
11 kW**SUPERFICIE**
120.000 cm²

DATI TECNICI**MOTORE**

Marcatura ATEX	II 3 D Ex htc IIB T140°C Dc
Voltaggio	400V
Massimo vuoto	390mBar
Vuoto in continuo	300mBar
Massima portata d'aria	1.120m ³ /h
Livello di rumorosità	74dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	15HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartucho
Media	poliéster antiestático
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822-5)

ACCESSORI



P12397

DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø250MM ATEX

Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 250 mm certificato ATEX I13D Z22. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.



P12397

DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø250MM ATEX

Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 250 mm certificato ATEX I13D Z22. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.