

SCHEMA TECNICA

M100 JETCLEAN® LP ASPIRATOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

M100 Jet Clean® LP este cel mai puternic aspirator industrial ciclonic din gama de aspiratoare monofazate Depureco. Datorită celor 3 motoare By-Pass, este posibilă atingerea puterii impresionante de 3,9 kW. Aspiratorul industrial M65/100 Jet Clean® Jet Clean® funcționează în toate condițiile: praf, așchii, lichide, materiale dificile, cu furtunuri de până la câțiva metri lungime. În mod standard, acest aspirator este echipat cu un filtru PTFE de 35.000 cm² certificat clasa M de către BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) cu o eficiență de filtrare de 1 μ. Sistemul de curățare a filtrului JetClean® permite curățarea filtrului folosind diferența de presiune dintre interiorul și exteriorul aspiratorului. Intrarea tangențială și învelișul protector al cartușului filtrant permit utilizarea efectului ciclonic al prafului pentru a-l încetini și a-l face să cadă în interiorul recipientului, protejând filtrul. Aspiratorul M100 Jet Clean® LP este echipat cu un sistem Longopac, prin care materialul aspirat este pus automat în saci. Produsul cade automat într-o pungă de unică folosință din plastic transparent de înaltă rezistență. Volumul sacului este decis de către operator, care îl va sigila și îl va ține ferit de contact cu materialul aspirat. Acest lucru face posibil lucrul cu pulberi fine și periculoase, garantând în același timp siguranța operatorului.

**POTENZA**
3,9 kW**SUPERFICIE**
35.000 cm²**CAPACITÀ**
Longopac Lt

HIGHLIGHTS

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	by-pass
Voltaggio	230V
Massimo vuoto	250mBar
Massima portata d'aria	570m3/h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtru cartu?
Classe EN 60335-2-69	clasa de filtrare M
Media	PTFE
Pulizia filtro	Jet Clean
Efficienza filtrante (IFA)	IFABGIA M-PES

MACCHINA

Bocca aspirante	70Ø mm
Dimensioni	660 x 800mm
Altezza	1.515mm
Peso	70Kg

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14


Filtro assoluto (EN 1822)
28.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



100 LT
Contenitore 100 lt.



AB
Cassetta porta accessori



BX
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



GRD
Messa a terra



KDP
KIT differenziale di pressione per insaccamento



LP
Sistema di raccolta a rotolo continuo Endless Bag
Sistema insaccamento Longopac



SD
Ghiglottina



RC SCHUKO
Controllo remoto da elettrotensile (MAX 2000 W)

ACCESSORI



P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm



P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm



P00327
SPAZZOLA FISSA WET & DRY Ø 50MM
Accessorio fisso wet & dry con connessione a tubo flessibile D50 mm