

SCHEDA TECNICA

HF 30 P Z22 I13D

ZENTRALISIERTER SAUGER

Der HF 30 P ATEX Z22 geprüfte Industriesauger HF ist ein Modell, das für maximale Leistung bei festen Anwendungen wie zentralisierten Systemen, auch großen, entwickelt wurde. Die Saugereinheit ist auf einem stabilen pulverbeschichteten Stahlrahmen montiert. Der sehr leistungsstarke ATEX-zertifizierte Seitenkanalverdichter ist im hinteren Teil des Saugers installiert, geschützt durch eine Blechabdeckung, die auch den Geräuschpegel reduziert. Die vordere zylindrische Kammer beherbergt einen großflächigen Filter mit automatischer Reinigung. Insbesondere gibt es 4 unabhängige Filterpatronen aus antistatischem Polyester der Staubklasse M, die Staub mit einer Partikelgröße von bis zu 1 Mikrometer zurückhalten können. Ein vollautomatisches System ermöglicht es, die Filter immer sauber zu halten, dank eines Druckluftstrahls von 6 bar, der beim Eintritt in die Patrone bewirkt, dass sich der Staub löst und in Richtung des Sammelbehälters fällt. Abhängig von den betrieblichen Anforderungen ist es möglich, verschiedene pneumatische Entladesysteme automatisch zu installieren, um die Produktivität zu maximieren und das Entladen in Big-Bags zu erleichtern.



POTENZA
22 kW



SUPERFICIE
180.000 cm²

DATI TECNICI**MOTORE**

Marcatura ATEX	II 3 D Ex htc IIB T140°C Dc
Voltaggio	400V
Massimo vuoto	240mBar
Vuoto in continuo	200mBar
Massima portata d'aria	1.985m ³ /h
Livello di rumorosità	78dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	30HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filterpatrone
Media	polyester antistatisch
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822-5)

ACCESSORI



P12397

DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø250MM ATEX

Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 250 mm certificato ATEX I13D Z22. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.



P12397

DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø250MM ATEX

Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 250 mm certificato ATEX I13D Z22. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.