

## SCHEDA TECNICA

# HF 30 S Z22 I13D ASPIRATOR CENTRALIZAT

Aspiratorul industrial HF 30 S ATEX Z22 este un model conceput pentru a avea performanțe maxime pe aplicații fixe precum sistemele centralizate, chiar și cele mari. Unitatea de aspirație este montată pe un cadru robust din oțel vopsit. Turbina foarte puternică certificată ATEX, este instalată în partea din spate a aspiratorului protejată de un capac din tablă care reduce și nivelul de zgomot. Camera cilindrică frontală găzduiește un sistem de filtrare cu suprafață mare cu sistem automat de curățare a filtrului. Mai exact, există 4 cartușe independente din poliester antistatic de categoria M, capabile să rețină praful de până la 1 micron. Un sistem total automat permite menținerea filtrelor mereu curate datorită unui jet de aer comprimat la 6 bari, care intrând în cartuș, face ca praful să se desprindă și să cadă spre conul de colectare. În funcție de nevoile operaționale, este posibilă instalarea diferitelor sisteme de descărcare automată și pneumatică pentru a maximiza productivitatea și a facilita descărcarea în Big-bag-uri.



**POTENZA**  
18,5 kW



**SUPERFICIE**  
180.000 cm<sup>2</sup>

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

Marchatura ATEX	II 3 D Ex htc IIB T140°C Dc
Voltaggio	400V
Massimo vuoto	550mBar
Vuoto in continuo	380mBar
Massima portata d'aria	1.180m <sup>3</sup> /h
Livello di rumorosità	78dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	25HP

**FILTRO PRIMARIO**

Tipologia	filtru cartuș
Media	poliester antistatic
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

**OPZIONI**



**MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**



**HEPA 14**

Filtro assoluto (EN 1822-5)

**ACCESSORI**



**P12397**

**DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø250MM ATEX**

Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 250 mm certificato ATEX I13D Z22. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.



**P12397**

**DOPPIO SCARICO FARFALLE ELETTROPNEUMATICHE Ø250MM ATEX**

Sistema di scarico automatico con doppia farfalla elettropneumatica in diametro 250 mm certificato ATEX I13D Z22. Permette di scaricare il materiale dal cono di una tramoggia senza dover fermare l'aspirazione.