

## SCHEDA TECNICA

# DV-AIR ATEX Z22 II3D

## SÉPARATEUR

## FILTRANT

### ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

DV-AIR ATEX Z22 est l'unité de filtration par excellence utile pour les grands systèmes centralisés avec d'importantes **quantités de poussière**, même **très fines**. Avec le DV-AIR ATEX Z22, il est possible d'opérer en **plusieurs points de l'entreprise** en même temps, avec différents opérateurs, et de déplacer de **grandes quantités de matériel** sur de grandes distances. A l'intérieur du filtre se trouvent **4 cartouches filtrantes** à grande surface en **polyester antistatique** (340 000 cm<sup>2</sup>), **certifiées en classe M** avec une **efficacité de filtration** de 1 micron, pour aspirer en toute sécurité les **poussières chargées électrostatiquement**. Les quatre cartouches peuvent être recouvertes d'une chaussette de protection, pour **protéger les filtres** lors de l'**aspiration des grains**. Une **fenêtre latérale** permet d'effectuer l'**entretien des filtres** avec une extrême simplicité. L'**aspirateur industriel DV-AIR ATEX Z22** peut être équipé de différents **systèmes de déchargement pneumatiques et automatiques** pour maximiser la productivité et faciliter le **déchargement en Big-bags**.



**SUPERFICIE**  
340.000 cm<sup>2</sup>

### DATI TECNICI

#### MOTORE

Marcatura ATEX

II3D

#### FILTRO PRIMARIO

Tipologia cartouche

Media polyester antistatique

Efficienza filtrante (IFA) IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

#### MACCHINA

Dimensioni 1.185 X1.195mm

Altezza 800mm

Peso 380Kg


N° 4 | 24000700

Volume polmone aria 16

Valvola 2 X 1

**OPZIONI**

**ALTRE OPZIONI**



**SCARICO CON VALVOLA ROTATIVA**  
Valvola stellare di scarico in continuo

**ACCESSORI**



**P10166**  
**SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO**  
Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21



**P10166**  
**SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO**  
Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21