

SCHEDA TECNICA

AF

55

INDUSTRIESAUGER

DEPOLVERATORI ED ASPIRATRUCIOLI INDUSTRIALI

DV-AIR Flow ist die **Filtereinheit mit großem Luftstrom**, die sich für Zentralsysteme eignet, auch für sehr feine Stäube. Mit **DV-AIR** ist es möglich, an mehreren Stellen des **Produktionsprozesses gleichzeitig** mit unterschiedlichen Saugstellen zu arbeiten. Im **Filtergehäuse** befinden sich 4 großflächige Filterpatronen aus **antistatischem Polyester (340.000 cm²)**, die der **Staubklasse M** mit einer **Filtrationseffizienz** von 1 Mikron gehören und den **elektrostatisch aufgeladenen Staub sicher aufsaugen**. Die 4 Patronen können mit einem Schutzstrumpf überzogen werden, um die Filter beim Ansaugen von festen und körnigen Teilen zu schützen. Eine Wartungstür ermöglicht eine extrem einfache Wartung der Filterpatronen. Die **DV AIR-Einheit** kann mit verschiedenen **automatischen pneumatischen Entladesystemen** ausgestattet werden, um die Produktivität zu maximieren und die Entleerung in **Big-Bags zu erleichtern**.



POTENZA
 5,5 kW



SUPERFICIE
 340.000 cm²

DATI TECNICI**MOTORE**

Tipologia	Gebläse
Voltaggio	400V
IP	55
Massima portata d'aria	2.700m ³ /h
Livello di rumorosità	75dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	7,5HP
Classe di isolamento	F
Depressione statica disponibile	480

FILTRO PRIMARIO


Tipologia	SP
Classe EN	M Klasse
60335-2-69	
Media	polyester antistatisch
Pulizia filtro	Druckluftabreinigung
Efficienza filtrante (IFA)	IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED

MACCHINA

Bocca aspirante	200Ø mm
Dimensioni	1.402 x 1.130mm
Altezza	3.15mm
Ciclone conico	incluso
Depressione max disponibile	517

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



SCARICO CON VALVOLA ROTATIVA
Valvola stellare di scarico in continuo

ACCESSORI



P10166
SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO
Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21



P10166
SENSORE DI LIVELLO ROTATIVO
Sensore motorizzato in bassa tensione 24V con paletta rotante, certificato ATEX Z21