

SCHEDA TECNICA

PUMA 15 ATEX

Z20/Z22 I1/3D

ASPIRATOR INDUSTRIAL

ASPIRATORI INDUSTRIALI ATEX ED ACD

Puma 15 ATEX Z20/Z22 este un aspirator industrial din seria grea, pentru lucrul în condiții dure și cu materiale grele. Aspiratorul are o certificare terță parte (TUV) care certifică zona internă drept Z20. Se montează o suflantă cu canal lateral cu două trepte în paralel/serie, cu debit/depresiune mare. Supapa de siguranță de întrerupere a vidului este instalată ca standard. Intrarea tangențială împreună cu cicloul robust sudat în interiorul camerei de filtrare garantează o eficiență excelentă chiar și cu cele mai fine pulberi. Materialul, intrând tangențial, se întâlnește cu cicloul și din cauza frecării generate își pierde viteza căzând direct în recipient. Acest sistem este foarte util pentru protejarea filtrului de materialul aspirat. Filtrul este din poliester, certificat clasa M, cu o eficiență de filtrare de 1 μ. Filtrul poate fi personalizat în funcție de aplicația specifică. Unitatea este echipată standard cu un sistem manual de curățare a filtrului care, datorită unei manete practice de pe partea superioară a aspiratorului industrial, cu care filtrul poate fi scuturat ușor și eficient. La cerere, este posibilă configurarea aspiratorului cu un sistem automat de curățare a filtrului în contracurent. Un container practic și robust de 175 Lt, echipat cu sistem de eliberare, vă permite să colectați materialul aspirat și să îl eliminați cu ușurință. Pentru a ușura manipularea containerului există 4 roți pivotante montate pe suporturi ranforsate pentru a facilita manipularea chiar și atunci când în interior sunt mai multe kg de material. La cerere este disponibil un kit care permite manipularea și descarcarea containerului cu stivuitorul.



POTENZA
11 kW



SUPERFICIE
45.000 cm²



CAPACITÀ
175 Lt

HIGHLIGHTS

UNITATEA DE ASPIRARE

Unitatea de aspirare este o suflanta cu canal lateral cu cuplare directă la motor. Suflanta cu canal lateral este echipata cu o supapă de siguranță pentru a garanta functionarea în siguranță completă. Suflanta este echipată și cu un amortizor metalic pentru a menține un nivel scăzut de zgomot.


ELEMENTUL DE FILTRARE

Filtrarea este garantată de un filtru din poliester din clasa M. Forma STEA a acestuia permite aerului să treacă prin filtru chiar și atunci când este murdar. Materialul filtrului este clasificat în clasa M (BIA | EN 60335-2-69). Aceasta înseamnă că toate particulele până la 1 micron sunt oprite de filtru, astfel încât să protejeze suflanta și operatorul din jurul aspiratorului.


GURA DE ASPIRARE

Intrarea tangențială este proiectată pentru a ușura procesul de depunere a materialului în container. Un ciclon metalic rezistent, sudat în camera, încetinește considerabil viteza de intrare a materialului aspirat, astfel încât acesta se depune direct în container. În acest fel, filtrul este protejat, reducând la minimum riscul de blocare.


CONTAINERUL DE COLECTARE

Materialul aspirat este colectat într-un container din oțel inoxidabil AISI 304, echipat cu un mâner metalic care permite detașarea acestuia de aspirator, pentru a evita orice scânteie care ar putea fi generată de încărcarea electrostatică. Datorită celor 4 roți pivotante puternice, containerul poate fi mutat foarte ușor pentru a arunca apoi materialul colectat. Fiecare roată este armată pentru a garanta stabilitatea maximă în timpul manipularii.

DATI TECNICI
MOTORE

Marca ATEX	II 1/3 D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc
Voltaggio	400V
IP	65
Vuoto in continuo	300mBar
Massima portata d'aria	920m3/h
Livello di rumorosità	74dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	15HP
Classe di isolamento	F

MACCHINA

Bocca aspirante	100Ø mm
Dimensioni	850 X 1.550mm
Altezza	1.980mm
Peso	270Kg
Ciclone conico	incluso

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



PTFE ANT

Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



HEPA 14

Filtro assoluto (EN 1822)
110.000 cm² superficie filtrante
Classe H14 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI



SISTEMI DI PULIZIA FILTRO DISPONIBILI



PSC

Scuotifiltro Pneumatico



SP

Pulizia cartucce in controcorrente d'aria
Filtro antistatico classe M (EN 60335-2-69)
4 Filtri poliestere antistatici
12 m² superficie filtrante

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



BX

Contentore in acciaio INOX AISI 304



GX

Camera e contenitore acciaio INOX AISI 304



FKL

Supporto sollevamento per muletto



GFR

Golfari



RC

Controllo remoto 24 V ON/OFF

ACCESSORI



P12377

KIT ANTISTATICO PRO Ø 50MM

Kit completo di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm



P12377

KIT ANTISTATICO PRO Ø 50MM

Kit completo di accessori antistatici per applicazione con aspiratore ATEX in diametro 50 mm