

SCHEMA TECNICA

BF 085 ASPIRATEUR INDUSTRIEL FIXE

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

Le BF 085 est un aspirateur industriel compact et fixe. Ses dimensions compactes permettent une installation facile, même dans des endroits étroits. Le vide est généré par une turbine triphasée à canal latéral, qui garantit un service sans entretien 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le filtre en étoile en polyester peut être installé en version antistatique ou revêtu de PTFE, en fonction du type de matériau à aspirer. La buse métallique, équipée d'un déflecteur interne robuste, protège le filtre et lui assure une longue durée de vie. Un bac de récupération facilite la collecte du matériau aspiré et son élimination ultérieure.

**POTENZA**
0,85 kW**SUPERFICIE**
15.000 cm²**CAPACITÀ**
30 Lt

HIGHLIGHTS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu et sans entretien. Un silencieux métallique est inclus en standard dans la turbine, garantissant un faible niveau de bruit.


UNITÉ DE FILTRATION

La filtration est assurée par un filtre en polyester. La forme en étoile permet à l'air de passer même lorsque le filtre est sale. Le tissu filtrant est de classe M (BIA | EN 60335-2-69). Cela signifie que toutes les particules jusqu'à 1 micron sont arrêtées par le filtre, protégeant ainsi les moteurs et l'opérateur.


ENTRÉE DU MATÉRIAU

À l'avant de la chambre se trouve une entrée métallique qui sert de point d'entrée pour le matériau aspiré. A l'intérieur se trouve un déflecteur robuste qui réduit la vitesse de la matière, créant un effet cyclonique à l'intérieur du conteneur. Grâce à ce système, la durée de vie du filtre est prolongée et le risque de colmatage est réduit.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	Turbine à canal latéral
Voltaggio	400V
IP	55
Vuoto in continuo	160mBar
Massima portata d'aria	150m3/h
Livello di rumorosità	69dB(A)
Frequenza	50/60Hz
Potenza	1,2HP
Classe di isolamento	F

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	Filtre à étoiles
-----------	------------------

MACCHINA

Dimensioni	600 X 440mm
Altezza	1.130mm
Peso	46Kg

OPZIONI

 **MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE**



ANT M
Filtro antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE
Filtro PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT
Filtro PTFE antistatico (Classe M EN 60335-2-69)



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)