

SCHEMA TECNICA

M100 JETCLEAN® LP ASPIRATOR INDUSTRIAL

M 100 Jet Clean® LP este cel mai puternic aspirator industrial ciclonic din gama de aspiratoare monofazate Depureco. Datorită celor 3 motoare By-Pass, este posibilă atingerea puterii impresionante de 3,9 kW. Aspiratorul industrial M65/100 Jet Clean® funcționează în toate condițiile: praf, așchii, lichide, materiale dificile, cu furtunuri de până la câțiva metri lungime. În mod standard, acest aspirator este echipat cu un filtru PTFE de 35.000 cm² certificat clasa M de către BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) cu o eficiență de filtrare de 1 μ. Sistemul de curățare a filtrului JetClean® permite curățarea filtrului folosind diferența de presiune dintre interiorul și exteriorul aspiratorului. Aspiratorul M 100 Jet Clean® LP este echipat cu un sistem Longopac, prin care materialul aspirat este pus automat în saci. Produsul cade automat într-un sac de unică folosință din plastic transparent de înaltă rezistență. Volumul sacului este decis de către operator, care îl va sigila și îl va tăia fără a avea contact cu materialul aspirat. Acest lucru face posibil lucrul cu pulberi fine și periculoase, garantând în același timp siguranța operatorului.



POTENZA
3.9 kW



SUPERFICIE
35.000 cm²



CAPACITĂ
Longopac Lt

HIGHLIGHTS

UNITATE DE ASPIRAȚIE



Aspirația este asigurată de 3 motoare de by-pass. Fiecare motor este acționat de un comutator independent care permite operatorului să controleze performanța de aspirare. Motoarele se află într-o carcasă robustă, cu un burete izolator pentru a menține un nivel de zgomot redus.

FILTRU CLASA M



Filtrarea este asigurată de un filtru robust cu cartuș din poliester. Cartușul este proiectat pentru a menține o suprafață de filtrare mare, de 35.000 cm², într-un spațiu compact. Acest lucru permite aerului să treacă chiar și atunci când filtrul este murdar. Filtrul este certificat pentru clasa M (BIA | EN 60335-2-69) și oprește particulele de până la 1 micron, protejând motoarele și operatorul.

SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRELOR JETCLEAN®



Aspiratorul este echipat cu un nou sistem de curățare a filtrelor numit Jet Clean®, proiectat de Depureco. Datorită presiunii diferite dintre exteriorul și interiorul aspiratorului, sistemul generează un flux de aer care trece prin cartuș și dislocă praful de pe suprafața filtrului. Este o modalitate rapidă și eficientă de a menține filtrul curat în timpul lucrului, fără a opri aspirarea.

LONGOPAC®



Materialul este colectat în interiorul unui sac de plastic robust numit Longopac®, cu o lungime de 20 de metri. Sacul este înfășurat sub cameră și poate fi adaptat la orice nevoie. Odată ce sacul este umplut, operatorul îl poate închide peste materialul aspirat care a căzut automat în el, îl poate sigila, poate tăia segmentul de sac cu resturi și îl poate elimina în siguranță, fără niciun contact între operator și material.

DATI TECNICI

MOTORE

Tipologia	By-Pass
Voltaggio	230V
Vuoto in continuo	250mBar
Massima portata d'aria	570m ³ /h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	filtru cartuș
Diametro	300mm
Classe EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES
Media	PTFE
Pulizia filtro	Jet Clean
Efficienza filtrante (IFA)	Clasa M

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	660X800mm
Altezza	1.515mm
Peso	70Kg

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)



HEPA 13
Filtro assoluto (EN 1822)
35.000 cm² superficie filtrante
Classe H13 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



RC SCHUKO
Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)



GRD
Messa a terra

ACCESSORI



P12301
MANICOTTO RIDUZIONE PER "PUR" Ø 50/40MM
Manicotto in gomma caricata al carbonio antistatica per tubo flessibili spiralato in poliuretano diametro 50/40 mm



P12301
MANICOTTO RIDUZIONE PER "PUR" Ø 50/40MM
Manicotto in gomma caricata al carbonio antistatica per tubo flessibili spiralato in poliuretano diametro 50/40 mm



P12301
MANICOTTO RIDUZIONE PER "PUR" Ø 50/40MM
Manicotto in gomma caricata al carbonio antistatica per tubo flessibili spiralato in poliuretano diametro 50/40 mm



P12301
MANICOTTO RIDUZIONE PER "PUR" Ø 50/40MM
Manicotto in gomma caricata al carbonio antistatica per tubo flessibili spiralato in poliuretano diametro 50/40 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm