

SCHEDA TECNICA

M100 JETCLEAN® LP ASPIRADOR INDUSTRIAL

El M100 Jet Clean® LP es el aspirador industrial ciclónico más potente de la gama monofásica de Depureco. Gracias a los 3 motores By-Pass es posible alcanzar la impresionante potencia de 3,9 kW. El aspirador industrial M65/100 Jet Clean® trabaja en todas las condiciones: polvo, virutas, líquidos, materiales difíciles con longitudes de manguera de hasta varios metros. De serie, esta aspiradora está equipada con un filtro PTFE de 35.000 cm² certificado de clase M por el BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit) con una eficacia de filtración de 1 µ. El sistema de limpieza del filtro JetClean® permite limpiar el filtro utilizando la diferencia de presión entre el interior y el exterior del aspirador. La aspiradora M100 Jet Clean® LP está equipada con un sistema Longopac en el que el material aspirado se embolsa automáticamente. El producto cae automáticamente en una bolsa transparente desechable de plástico de alta resistencia. El volumen de la bolsa lo decide el operario que la sellará y cortará sin tener contacto con el material aspirado. Esto permite trabajar con polvos finos y peligrosos garantizando la seguridad del operario.



POTENZA
3.9 kW



SUPERFICIE
35.000 cm²



CAPACITÀ
Longopac Lt

HIGHLIGHTS
UNIDAD DE ASPIRACIÓN


La aspiración se realiza mediante 3 motores by-pass. Cada motor se acciona mediante un interruptor independiente que permite al operador controlar el rendimiento de la aspiración. Los motores están en una caja robusta, con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.

FILTRO DE CLASE M


La filtración se realiza mediante un robusto filtro de cartucho de poliéster. El cartucho está diseñado para mantener una gran superficie filtrante de 35.000 cm² en un espacio compacto. Esto permite que el aire pase incluso cuando el filtro está sucio. El filtro tiene certificación de clase M (BIA | EN 60335-2-69) y detiene partículas de hasta 1 micra, preservando los motores y al operario.

SISTEMA DE LIMPIEZA DE FILTROS JETCLEAN®


La aspiradora está equipada con un nuevo sistema de limpieza del filtro llamado Jet Clean®, diseñado por Depureco. Gracias a la diferente presión entre el exterior y el interior de la aspiradora, el sistema genera un flujo de aire que atraviesa el cartucho y desaloja el polvo de la superficie del filtro. Es una forma rápida y eficaz de mantener limpio el filtro mientras se trabaja, sin dejar de aspirar.

LONGOPAC®


El material se recoge dentro de un robusto saco de plástico llamado Longopac® de 20 metros de largo. El saco se enrolla debajo de la cámara y puede adaptarse a cualquier necesidad. Una vez lleno el saco, el operario puede cerrarlo sobre el material aspirado que ha caído automáticamente en él, sellarlo, cortar el segmento del saco con los restos y eliminarlo de forma segura, sin contacto alguno entre el operario y el material.

DATI TECNICI
MOTORE

Tipologia	By-Pass
Voltaggio	230V
Vuoto in continuo	250mBar
Massima portata d'aria	570m ³ /h
Livello di rumorosità	72dB(A)
Motori	3
Frequenza	50/60Hz
Potenza	5,2HP

FILTRO PRIMARIO

Tipologia	cartucho
Diametro	300mm
Classe EN 60335-2-69	IFA BGIAM-PES
Media	PTFE
Pulizia filtro	Manual
Efficienza filtrante (IFA)	Clase M

MACCHINA

Bocca aspirante	50Ø mm
Dimensioni	660X800mm
Altezza	1.515mm
Peso	70Kg

OPZIONI



MEDIA FILTRANTE DISPONIBILE



HEPA 14
Filtro assoluto (EN 1822-5)



HEPA 13
Filtro assoluto (EN 1822)
35.000 cm² superficie filtrante
Classe H13 (EN 1822)
Fibra di vetro

OPZIONI

ALTRE OPZIONI



RC SCHUKO
Controllo remoto da elettroutensile (MAX 2000 W)



GRD
Messa a terra

ACCESSORI



P12301
MANICOTTO RIDUZIONE PER "PUR" Ø 50/40MM
Manicotto in gomma caricata al carbonio antistatica per tubo flessibili spiralato in poliuretano diametro 50/40 mm



P12301
MANICOTTO RIDUZIONE PER "PUR" Ø 50/40MM
Manicotto in gomma caricata al carbonio antistatica per tubo flessibili spiralato in poliuretano diametro 50/40 mm



P12301
MANICOTTO RIDUZIONE PER "PUR" Ø 50/40MM
Manicotto in gomma caricata al carbonio antistatica per tubo flessibili spiralato in poliuretano diametro 50/40 mm



P12301
MANICOTTO RIDUZIONE PER "PUR" Ø 50/40MM
Manicotto in gomma caricata al carbonio antistatica per tubo flessibili spiralato in poliuretano diametro 50/40 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm



P12348
DRY KIT Ø 50MM
Kit completo di accessori specifici per aspirazione polveri e solidi in diametro 50 mm