

ASPIRATORI INDUSTRIALI WET&DRY MONOFASE

# WD 133

## ASPIRALIQUIDI INDUSTRIALE



**POTENZA**  
3,9 kW - 5,2 HP



**APPLICAZIONE**  
Liquidi



**CAPACITA'**  
130Lt

**VANTAGGI**

- 130 litri di capacità di raccolta liquidi
- Doppio sistema di filtrazione intercambiabile liquido/solido
- Costruzione in acciaio ad alta resistenza
- Valvola manuale per scaricare senza sforzi il liquido aspirato

**HIGHLIGHTS**

**UNITÀ ASPIRANTE**

L'aspirazione è fornita da 2/3 motori by-pass gestiti da interruttori indipendenti, consentendo all'operatore di controllare le prestazioni di aspirazione. I motori si trovano all'interno di un robusto involucro, con una spugna isolante per mantenere un basso livello di rumorosità.


**KIT FILTRAZIONE POLVERI/LIQUIDI**

Fornito con due filtri lavabili, uno in polipropilene per aspirazione di liquidi ed uno in poliestere per aspirazione di polveri.


**UNITÀ DI RACCOLTA**

Il materiale viene raccolto all'interno di un ampio contenitore in acciaio verniciato semplice da movimentare grazie alle 4 robuste ruote.


**VALVOLA DI SCARICO LIQUIDI**

Una valvola a sfera posta sul fondo del contenitore permette di scaricare facilmente per gravità i liquidi raccolti.

**DATI TECNICI**
**MOTORE**

Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m <sup>3</sup> /h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

**MACCHINA**

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio
Capacità	130 Lt
Sistema di scarico liquidi	Valvola di scarico
Dimensioni	580 x 530 mm
Altezza	1160 mm
Peso	40 Kg


**FILTRAZIONE**

Tipologia filtro primario	Sacco
Media	Polipropilene 150µm
Filtro aggiuntivo	Filtro antischiuma

**DOTAZIONI**



**INDICATORE DI LIVELLO DEL LIQUIDO**



**DEFLETTORE**  
Deflettore interno a protezione del filtro



**MANIGLIONE DI SPINTA**



**VUOTOMETRO**  
Vuotometro per segnalazione di filtro  
ostruito o da sostituire



**CAVO DI ALIMENTAZIONE**



**SPINA TIPO SHUKO**



**RUOTA CON FRENO**  
Ruota antitraccia con freno integrato



**RUOTE**  
Ruote antitraccia pivotanti



**COSTRUZIONE IN ACCIAIO**  
Robusta costruzione in acciaio verniciato  
industriale

**OPZIONI**

**ALTRE OPZIONI**

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**  
Disponibile in versione 60Hz



**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI**  
Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



**BX**  
Contenitore in acciaio INOX AISI 304



**GRD**  
Messa a terra

**ACCESSORI**



**P11887**  
**KIT WET & DRY Ø 50MM**  
Kit completo di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 50 mm



**P13639**  
**KIT WET & DRY Ø 40MM**  
Kit completo di accessori specifici per aspirazione solidi e liquidi in diametro 40 mm