

ASPIRATORI INDUSTRIALI PER SFRIDI, CONFEZIONAMENTO E OEM

# AS 150

## ASPIRASFRIDI PER RITAGLI E SCARTI DI PRODUZIONE



**POTENZA**  
1,6 kW - 2,2 HP



**APPLICAZIONE**  
Sfridi e ritagli voluminosi



**CAPACITA'**  
120Lt

**VANTAGGI**

- Aspirazione di sfridi e ritagli voluminosi
- Grande capacità di raccolta
- Installabile direttamente su linee di produzione
- Oblò per controllo livello di riempimento

**HIGHLIGHTS**



**UNITÀ ASPIRANTE**

L'unità aspirante è una turbina a canale laterale con accoppiamento diretto tra motore e girante. La turbina è dotata di una valvola di sicurezza che garantisce un lavoro continuo, senza alcuna manutenzione. Nella turbina è incluso di serie un silenziatore metallico che garantisce un basso livello di rumorosità.



**SACCO DI RACCOLTA FILTRANTE**

Filtro a sacco in poliestere per la raccolta del materiale che compatta sul fondo il materiale, consentendo così l'aspirazione di grandi quantità di materiale



**UNITÀ DI RACCOLTA**

Il materiale viene raccolto all'interno dell'ampia camera dell'aspiratore in acciaio verniciato, semplice da movimentare grazie alle 4 robuste ruote.



**PORTA DI ISPEZIONE LIVELLO**

Un oblò di ispezione consente il controllo della quantità di materiale presente all'interno del contenitore senza dover aprire la calotta superiore

**DATI TECNICI**

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	Turbina a canale laterale	Bocca aspirante	50 Ø mm	Tipologia filtro primario	Sacco
Potenza	1,6 kW - 2,2 HP	Sistema di raccolta	Contenitore in acciaio	Media	Poliestere
Frequenza	50/60 Hz	Capacità	120 Lt		
Voltaggio	400 V	Dimensioni	510 x 590 mm		
Vuoto in continuo	190 mBar	Altezza	1440 mm		
Massima portata d'aria	280 m3/h	Peso	66 Kg		
Classe di isolamento	55   F IP	Valvola di sicurezza	Valvola limitatrice di vuoto		
Livello di rumorosità	64 dB(A)				

**DOTAZIONI**



**CAVO DI ALIMENTAZIONE**



**SPINA**

Spina industriale a 4 poli



**RUOTA CON FRENO**

Ruota antitraccia con freno integrato



**RUOTE**

Ruote antitraccia pivotanti



**CONSTRUZIONE IN ACCIAIO**

Robusta costruzione in acciaio verniciato industriale



**PRV**

Valvola rompi vuoto di sicurezza

**OPZIONI**

**ALTRE OPZIONI**

**60<sup>Hz</sup>**


**60 HZ**

Disponibile in versione 60Hz



**ESTENSIONE GARANZIA A 3 ANNI**

Acquistando il filtro di ricambio insieme all'aspiratore



**GRD**

Messa a terra



**TX**

Contentitore camera e struttura in acciaio INOX AISI 304