ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

BULL 24

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À BATTERIE

POTENZA
1,5 kW - 2 HP

APPLICAZIONE
Poussières, solides et copeaux

CAPACITA'
65Lt

VANTAGGI

- Aspirateur industriel en acier puissant et fiable
- Peut aspirer la poussière, les solides et les liquides
- Sans fil pour une maniabilité inégalée
- Batterie et chargeur non inclus

HIGHLIGHTS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Les trois puissants moteurs de dérivation qui composent l'unité d'aspiration sont alimentés par une batterie de 24V et ≥ 85 A (non fournie). Chaque moteur est actionné par un interrupteur indépendant qui permet à l'opérateur de contrôler les performances de la machine. Les moteurs sont logés dans un boîtier métallique robuste avec une éponge isolante pour maintenir le niveau sonore ...

UNITÉ DE FILTRATION

L'entrée tangentielle facilite le dépôt du matériau aspiré dans le récipient grâce à l'effet cyclonique. La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.

SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE

Un secoueur de filtre manuel ergonomique permet de nettoyer facilement et rapidement le filtre, en éliminant la poussière et les débris de sa surface.

UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'un conteneur peint, muni d'une poignée permettant de le libérer. Grâce à ses 4 solides roues pivotantes, le conteneur peut être facilement déplacé et le matériau collecté peut être éliminé.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	1,5 kW - 2 HP
Vuoto in continuo	240 mBar
Massima portata d'aria	350 m3/h
Livello di rumorosità	64 dB(A)
Voltaggio Batteria	12 V
Numero batterie necessarie	2

MACCHINA

Bocca aspirante	80 Ø mm
Sistema di raccolta	Cuve en acier
Capacità	65 Lt
Dimensioni	650 x 850 mm
Altezza	1400 mm
Peso	75 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Étoile
Superficie filtrante	24000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Polyester
Sistema Pulizia filtro	Manuel

DOTAZIONI

VACUOMÈTRE
Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé

ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré

ROUES
Roues pivotantes non marquantes

CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

TAN
Bouche aspirante tangentielle et Cyclone

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES

HEPA 14
Filtre absolu (EN 1822)
28.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre

PTFE ANT
Filtre PTFE antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

PTFE
Filtre PTFE (Classe M EN 60335-2-69

NOMEX
Filtre résistant 250° Celsius

MTF
Filtre teflon (Classe M EN 60335-2-69)

ANT M
Filtre antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ
Disponible en version 60Hz

GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



GRD
Mise à la terre

BX
Cuve en acier INOX AISI 304

GX
Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304

100 LT
Cuve 100 lt.

ACCOMPAGNEMENT

P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre

P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre

P00278

RÉDUCTION EN ACIER Ø 80/50MM

Réduction pour flexible en acier galvanisé diam 80/50