EINPHASIGE WET&DRY INDUSTRIESTAUBSAUGER

FOX 24

INDUSTRIESAUGER MIT AKKU

POTENZA
1,5 kW - 2 HP

APPLICAZIONE
Stäube, Feststoffe und Späne

CAPACITA'
100Lt

VANTAGGI

- Leistungsstarker und zuverlässiger Industriesauger aus Stahl
- Kann Staub, Feststoffe und Flüssigkeiten aufsaugen
- Kabellos für unübertroffene Manövrierfähigkeit
- Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten

HIGHLIGHTS

STROMVERSORGUNG

Die drei leistungsstarken By-Pass-Motoren, die die Saugeinheit bilden, werden von einer 24V- und ≥ 85 A-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben. Jeder Motor wird von einem unabhängigen Schalter gesteuert, der es dem Bediener ermöglicht, die Leistung der Maschine zu kontrollieren. Die Motoren sind in einem widerstandsfähigen Metallgehäuse mit einer isolierenden Schaumschicht untergebracht, um den...

FILTEREINHEIT

Der tangentiale Einlass erleichtert die Ablagerung des angesaugten Materials im Behälter dank des Zykloneffekts. Die Filtration wird durch einen Polyester-Sternfilter der Klasse M (Filtereffizienz 1 Mikron) mit großer Filterfläche gewährleistet, der den Luftdurchlass auch bei verschmutztem Filter garantiert.

FILTERREINIGUNGSSYSTEM

Ein ergonomischer Handfilterrüttler ermöglicht eine einfache und schnelle Reinigung des Filters, wobei Staub und Verunreinigungen von der Filteroberfläche entfernt werden.

SAMMELEINHEIT

Das Material wird in einem lackierten Behälter mit Griff gesammelt, der das Entleeren ermöglicht. Dank der vier robusten Lenkrollen kann der Behälter mühelos bewegt und das gesammelte Material entsorgt werden.

TECHNISCHE DATEN

MOTORE

Tipologie	By-pass
Potenza	1,5 kW - 2 HP
Vuoto in continuo	240 mBar
Massima portata d'aria	350 m3/h
Livello di rumorosità	64 dB(A)
Voltaggio Batteria	12 V
Numero batterie necessarie	2

MACCHINA

Bocca aspirante	80 Ø mm
Sistema di raccolta	Stahlbehälter
Capacità	100 Lt
Dimensioni	660 x 1200 mm
Altezza	1400 mm
Peso	100 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Stern
Superficie filtrante	24000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Polyester
Sistema Pulizia filtro	Manuell

DOTAZIONI

VAKUUMMETER
Vakuummeter zur Signalisierung, wenn der Filter verstopft ist oder ausgetauscht werden muss

RAD MIT BREMSE
Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse

RÄDER
Schwenkbares, spurloses Rad

ZYKLONISCHER EFFEKT
Tangentialen Einlass + Zyklon

STAHLKONSTRUKTION
Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl

OPTIONEN

VERFÜGBARE FILTERMEDIEN

HEPA 14
Absolutfilter (EN 1822)
28.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H14 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

PTFE ANT
Antistatischer PTFE Filter (M Klasse EN 60335-2-69)

PTFE
PTFE Filter (M Klasse EN 60335-2-69)

NOMEX
Filtermaterial für hohe Temperaturen bis 250° Celsius

MTF
Teflon Filter (M Klasse EN 60335-2-69)

ANT M
Antistatischer Filter (M Klasse EN 60335-2-69)

STRUKTUR UND OPTIONEN

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version

3 JAHRE GARANTIE
Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



GRD
Erdung

BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

GX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A) und Gehäuse

ZEUG

P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm

P11887
WET & DRY KIT Ø 50MM
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm