

## **ASPIRATEURS INDUSTRIELS ATEX ET ACD**

# BL 45 3D Z22 ASPIRATEUR INDUSTRIEL ATEX



Guarda il video!





POTENZA 1,1 kW - 1,5 HP



APPLICAZIONE
Poussières, solides et copeaux



CAPACITA' 45Lt



## **VANTAGGI**

- Adapté et sûr pour les travaux intensifs en zone Atex 22
- Moteur Brushless, filtration antistatique et mise à la terre complète pour une sécurité maximale.
- Compact, robuste et maniable
- Filtration antistatique haute efficacité avec système de nettoyage manuel intégré

## **HIGHLIGHTS**



## **UNITÉ D'ASPIRATION**

L'unité d'aspiration est un puissant moteur sans balais, adapté au travail en continu. Deux filtres sont installés sur la tête de l'aspirateur : l'un protège le moteur et l'autre est placé sur la sortie d'air. L'air sortant est totalement filtré



#### UNITÉ DE FILTRATION

La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre encrassé.



#### SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE

Un secoueur de filtre manuel ergonomique permet de nettoyer facilement et rapidement le filtre, en éliminant la poussière et les débris de sa surface.



### UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'un conteneur en acier inoxydable AISI 304, muni d'une poignée métallique qui permet de le libérer, afin d'éviter les étincelles qui pourraient être générées par la charge électrostatique.

# **DONNÉES TECHNIQUES**

MOTORE

WIUTUNE	
Tipologie	Brushless
Potenza	1,1 kW - 1,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	230 mBar
Massima portata d'aria	220 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

#### **MACCHINA**

Marcatura ATEX	II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc
Categoria EX	3D
Temperatura di utilizzo	-10 / +40 C°
Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Cuve en acier inoxydable AISI304
Capacità	45 Lt
Dimensioni	550 x 620 mm
Altezza	1303 mm
Peso	45 Kg

#### **FILTRAZIONE**

Tipologia filtro primario	Étoile
Superficie filtrante	15000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	М
Media	Polyester antistatique
Sistema Pulizia filtro	Manuel



# DOTAZIONI



**CERTIFICATION ATEX** 



**CÂBLE D'ALIMENTATION** 



**PRISE**Prise industrielle à 3 broches



**VACUOMÈTRE**Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



**ROUE AVEC FREIN** Roue non marquante avec frein intégré



**GRD** Mise à la terre



GX Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304



**ANT M**Filtre antistatique (Classe M EN 60335-2-69)



**DÉFLECTEUR** Déflecteur interne pour protéger le filtre



POIGNÉE DE POUSSÉE



## **OPTIONS**

# SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



**HEPA 14** Filtre absolu (EN 1822-5)



**PTFE ANT**Filtre PTFE antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

# **STRUCTURE ET OPTIONS**



60 HZ

Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec



AD Panier pour accessoires

# **ACCOMPAGNEMENT**



#### P12377

#### KIT ANTISTATIQUE PRO Ø 50MM

Kit complet d'accessoires antistatiques pour application à des aspirateurs ATEX de 50 mm de diamètre



#### P12378

#### KIT STARTER ANTISTATIQUE Ø 50MM

Kit base d'accessoires antistatiques pour application à des aspirateurs ATEX de 50 mm de diamètre