

ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS WET&DRY

WD 133 ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA LIQUIDOS





POTENZA 3,9 kW - 5,2 HP



APPLICAZIONE Líquidos




CAPACITA' 130Lt



VANTAGGI

- Capacidad de recogida de líquidos de 130 litros
- Construcción de acero de alta resistencia
- Doble sistema de filtración líquido/sólido intercambiable
- Válvula manual para descargar sin esfuerzo el líquido aspirado

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión es suministrada por 2/3 motores de by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operador controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una carcasa robusta con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.



KIT DE FILTRACIÓN POLVO/LÍQUIDO

Se suministra con dos filtros lavables uno de polipropileno para la aspiración de líquidos y otro de poliéster para la aspiración de polvo.



UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge en un gran contenedor de acero barnizado, fácil de mover gracias a sus 4 robustas ruedas.



VÁLVULA DE DESCARGA DE LÍQUIDOS

Una válvula de bola en el fondo del recipiente permite drenar fácilmente los líquidos recogidos por gravedad.

DATOS TÉCNICOS

MUTURE	
Tipologie	By-pass
Potenza	3,9 kW - 5,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	570 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor de acero
Capacità	130 Lt
Sistema di scarico liquidi	Válvula de descarga
Dimensioni	580 x 530 mm
Altezza	1160 mm
Peso	40 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Saco
Media	Polipropileno 1502m
Filtro aggiuntivo	Filtro antiespuma



DOTAZIONI



INDICADOR DE NIVEL DE LÍQUIDO



DEFLECTORDeflector interno para proteger el filtro



ASA DE EMPUJE



VACUÓMETRO

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



CABLE DE ALIMENTACIÓN



ENCHUFE TIPO SHUKO



RUEDA CON FRENO Rueda con freno integrado



RUEDAS

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO Robusta construcción industrial de acero

pintado



OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES



60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



BX

Contenedor en acero INOX AISI 304



GRD

Puesta a tierra

FIJACIONES



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro



P13639

KIT WET & DRY Ø 40MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro