

ASPIRADORES INDUSTRIALES MONOFÁSICOS WET&DRY

WD 132 P

ASPIRADOR INDUSTRIAL DE LÍQUIDOS CON DESCARGA SIMULTÁNEA



POTENZA
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE
Líquidos



CAPACITA'
130Lt

VANTAGGI

- Capacidad de recogida de líquidos de 130 litros
- Aspiración, filtración y descarga de líquido simultáneas
- Doble sistema de filtración líquido/sólido intercambiable
- Construcción de acero de alta resistencia

HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.


KIT DE FILTRACIÓN POLVO/LÍQUIDO

Se suministra con dos filtros lavables uno de polipropileno para la aspiración de líquidos y otro de poliéster para la aspiración de polvo.


UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge en un gran contenedor de acero barnizado, fácil de mover gracias a sus 4 robustas ruedas.


SISTEMA DE DESCARGA DE LÍQUIDOS

Una bomba eléctrica de inmersión está instalada en el interior del contenedor y permite descargar rápidamente los líquidos aspirados y filtrados. Gracias a la válvula antirretorno, es posible aspirar y descargar al mismo tiempo, sin detener la máquina.

DATOS TÉCNICOS
MOTORE

| | |
|------------------------|-----------------|
| Tipologie | By-pass |
| Potenza | 2,6 kW - 3,5 HP |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Voltaggio | 230 V |
| Vuoto in continuo | 250 mBar |
| Massima portata d'aria | 380 m3/h |
| Livello di rumorosità | 72 dB(A) |

MACCHINA

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Bocca aspirante | 70 Ø mm |
| Sistema di raccolta | Contenedor de acero |
| Capacità | 130 Lt |
| Sistema di scarico liquidi | Bomba de descarga |
| Velocità scarico liquidi | 135 Lt/min |
| Dimensioni | 580 x 530 mm |
| Altezza | 1160 mm |
| Peso | 47 Kg |

FILTRAZIONE

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Tipologia filtro primario | Saco |
| Media | Polipropileno 150µm |
| Filtro aggiuntivo | Filtro antiespuma |

DOTAZIONI



INDICADOR DE NIVEL DE LÍQUIDO



ASA DE EMPUJE



ENCHUFE TIPO SHUKO



VACUÓMETRO

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



CABLE DE ALIMENTACIÓN



COLGADOR



RUEDA CON FRENO

Rueda con freno integrado



RUEDAS

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO

Robusta construcción industrial de acero pintado



PUMP

Bomba para vaciado continuo

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES



GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

60  **HZ**


60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



BX

Contenedor en acero INOX AISI 304



GRD

Puesta a tierra

FIJACIONES



P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro