

ASPIRADORES INDUSTRIALES ATEX Y ACD

BL 45 3D Z22 ASPIRADOR INDUSTRIAL ATEX



Guarda il video!





POTENZA 1,1 kW - 1,5 HP



APPLICAZIONEPolvos, sólidos y virutas



CAPACITA' 45Lt



VANTAGGI

- Adecuado y seguro para trabajos intensivos en zonas Atex 22
- Motor sin escobillas, filtración antiestática y toma de tierra completa para máxima seguridad.
- Compacto, robusto y manejable
- Filtración antiestática de alta eficacia con sistema de limpieza semiautomático integrado

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de aspiración es un potente motor sin escobillas adecuado para el trabajo continuo. En el cabezal del aspirador hay instalados dos filtros: uno para proteger el motor y otro situado en la salida de aire. El aire que sale está totalmente filtrado.



UNIDAD DE FILTRACIÓN

La filtración está asegurada por un filtro de estrella de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con el filtro obstruido.



SISTEMA DE LIMPIEZA DEL FILTRO

Un sacudidor de filtro manual ergonómico permite limpiar el filtro fácil y rápidamente, eliminando el polvo y los residuos de la superficie del filtro.



UNIDAD DE RECOGIDA

El material se recoge dentro de un contenedor de acero inoxidable AISI 304, con un manija metálica que permite liberarlo, para evitar las chispas que podría generar la carga electrostática.

DATOS TÉCNICOS

MOTORE Tipologie Brushless Potenza 1,1 kW - 1,5 HP Frequenza 50/60 Hz Voltaggio 230 V Vuoto in continuo 230 mBar Massima portata d'aria 220 m3/h Livello di rumorosità 72 dB(A)

MACCHINA

II 3D Ex htc IIIB T140°C Dc
3D
-10 / +40 C°
70 Ø mm
Contenedor de acero inoxidable AISI304
45 Lt
550 x 620 mm
1303 mm
45 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Estrella
Superficie filtrante	15000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	М
Media	Poliéster Antiestático
Sistema Pulizia filtro	Manuel



DOTAZIONI



CERTIFICACIÓN ATEX



CABLE DE ALIMENTACIÓN



ENCHUFE Enchufe industrial de 3 polos



VACUÓMETRO

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido







GRD

Puesta a tierra



Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304á



ANT M

Filtro antiestático (M clase EN 60335-2-69)



DEFLECTOR

Deflector interno para proteger el filtro



ASA DE EMPUJE



OPCIONES

MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES



HEPA 14 Filtro absoluto (EN 1822-5)



PTFE ANT
Filtro antiestático PTFE (M clase EN 60335-2-69)

ESTRUCTURA Y OPCIONES



Disponible en versión de 60 Hz



GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



AB

Contenedor por accesorios

FIJACIONES



P12377

KIT ANTIESTÁTICO PRO Ø 50MM

Kit completo de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 50 mm de diámetro



P12378

KIT STARTER ANTIESTÁTICO Ø 50MM

Kit básico de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 50 mm de diámetro