

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

RAM OIL 500

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR HUILES LUBRIFIANTES ET COPEAUX



Guarda il video!




POTENZA
4,3 kW - 5,8 HP



APPLICAZIONE
Huiles et lubrifiants
mélangés Copeaux

VANTAGGI


- Filtre et réutilise les huiles de coupe et de lubrification
- Possibilité d'aspiration et d'évacuation simultanées des liquides
- Collecte simplifiée des liquides et gestion des copeaux
- Construction robuste en acier peint

HIGHLIGHTS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une turbine à canal latéral avec un accouplement direct entre le moteur et la roue. La turbine est équipée d'une soupape de sécurité qui garantit un fonctionnement continu, sans entretien. Un silencieux métallique est inclus de série, garantissant un faible niveau sonore.


UNITÉ DE FILTRATION

Le liquide collecté passe par un filtre PPL lavable d'une efficacité de 150µ et un panier tamisé, qui retiennent les copeaux et simplifient leur élimination. De cette manière, même les plus petites particules solides peuvent être séparées, ce qui permet de réutiliser le liquide filtré.


SYSTÈME D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Un levier pratique situé à l'arrière de l'aspirateur permet de passer rapidement de l'aspiration à la vidange du conteneur. Le système de flux inversé utilise l'air d'échappement de la turbine, ce qui garantit un fonctionnement efficace et rapide.


KIT D'ACCESSOIRES INCLUS

Un kit d'accessoires complet et fonctionnel est inclus dans l'équipement standard de l'aspirateur.

DONNÉES TECHNIQUES
MOTORE

Tipologie	Turbine à canal latéral
Potenza	4,3 kW - 5,8 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	360 mBar
Massima portata d'aria	320 m3/h
Classe di isolamento	55 F IP
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Cuve en acier
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	500 lt
Sistema di scarico liquidi	Inversion de flux
Tempo di aspirazione	500/120 lt/sec
Tempo di scarico	500/120 lt/sec
Dimensioni	600 x 1510 mm
Altezza	1780 mm
Peso	220 Kg
Kit accessori incluso	P12352
Separazione solido	Basket grillagé
Separazione liquidi	PPL Sac de 150µm
Valvola di sicurezza	Soupape de sûreté à vide

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sac
Media	Polypropylène 150µm

DOTAZIONI



P12352 KIT HUILE ET COPEAUX
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre



CARTOUCHE D'HUILE
Cartouche anti-huile pour la protection du moteur



TUYAU AVEC PISTOLET DE VIDANGE



PRISE
Prise industrielle à 4 broches



CROCHET POUR TUYAU



CÂBLE D'ALIMENTATION



ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré



ROUES
Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel



PRV
Soupape de sécurité casse-vide

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60[✓] HZ

60 HZ
Disponible en version 60Hz




BIS - TRAPPE D'INSPECTION
Trappe pour l'inspection et l'entretien de l'aspirateur interne



POMPE DE VIDANGE DE LIQUIDE
Permet l'aspiration et le vidange simultanées du liquide

ACCOMPAGNEMENT



P12355
KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre