

INDUSTRIESAUGER FÜR ÖL UND SPÄNE

RAM OIL 280

INDUSTRIESAUGER FÜR SCHMIERÖLE UND SPÄNE



Guarda il video!



POTENZA
2,2 kW - 3 HP



APPLICAZIONE
Gemischte Öle und
Schmierstoffe Späne

VANTAGGI

- Filtern und Wiederverwenden von Schmier- und Schneidölen
- Vereinfachte Flüssigkeitsaufnahme und Spänemanagement
- Gleichzeitiges Absaugen und Ableiten von Flüssigkeiten möglich
- Robuste Konstruktion aus lackiertem Stahl

HIGHLIGHTS


ABSAUGEINHEIT

Die Absauganlage ist eine Seitenkanalturbine mit direkter Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Turbine ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet. Die Turbine ist standardmäßig mit einem Metallschalldämpfer ausgestattet, der einen niedrigen Geräuschpegel gewährleistet.



FILTEREINHEIT

Die gesammelte Flüssigkeit durchläuft einen waschbaren PPL-Filter mit einer Effizienz von 150µ und einem Siebkorb, der die Späne auffängt und deren Entsorgung erleichtert. Auf diese Weise können auch die kleinsten Feststoffpartikel getrennt werden, sodass die gefilterte Flüssigkeit wiederverwendbar ist.



FLÜSSIGKEITS ENTLEERUNGSSYSTEM

Ein praktischer Hebel an der Rückseite des Staubsaugers ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen Saugen und Entleeren des Behälters. Das Rückstromsystem nutzt die Abluft der Turbine und sorgt für einen effizienten und schnellen Betrieb.



ZUBEHÖRSET ENTHALTEN

Ein komplettes und funktionelles Zubehörset gehört zur Standardausrüstung des Staubsaugers

TECHNISCHE DATEN

MOTORE		MACCHINA		FILTRAZIONE	
Tipologie	Seitenkanalturbine	Bocca aspirante	50 Ø mm	Tipologia filtro primario	Sack
Potenza	2,2 kW - 3 HP	Sistema di raccolta	Stahlbehälter	Media	Polypropylen 150µm
Frequenza	50/60 Hz	Capacità solido	40 lt		
Voltaggio	400 V	Capacità liquido	280 lt		
Vuoto in continuo	220 mBar	Sistema di scarico liquidi	Entleerung durch		
Massima portata d'aria	220 m3/h	Tempo di aspirazione	280/80 lt/sec		
Classe di isolamento	55 F IP	Tempo di scarico	280/80 lt/sec		
Livello di rumorosità	72 dB(A)	Dimensioni	700 x 1450 mm		
		Altezza	1400 mm		
		Peso	220 Kg		
		Kit accessori incluso	P12352		
		Separazione solido	Gegitterter Korb		
		Separazione liquidi	PPL 150µm Beutel		
		Valvola di sicurezza	Vakuum-Überdruckventil		

DOTAZIONI



P12352 ÖL & SPÄNE KIT

Basis-Kit mit Zubehör für Öl & Späne-Industriesauger, Durchmesser: 50 mm



ÖLPATRONE

Anti-Öl-Patrone zum Schutz des Motors



SCHLAUCH MIT ENTLADEPISTOLE



4-POLIGER INDUSTRIESTECKER



SCHLAUCHHAKEN



STROMKABEL



RAD MIT BREMSE

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



RÄDER

Schwenkbares, spurloses Rad



STAHLKONSTRUKTION

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl



PRV

Eingebautes Überdruckventil

OPTIONEN

STRUKTUR UND OPTIONEN

60[✓] HZ

60 HZ
Verfügbar in der 60Hz-Version



BIS - INSPEKTIONSKLAPPE
Klappe für Inspektion und Wartung des
Staubsaugers



FLÜSSIGKEITSABGABEPUMPE
Ermöglicht gleichzeitiges Ansaugen und
Ablassen von Flüssigkeit

ZEUG



P12355
ÖL UND SPÄNE KIT PRO Ø 50MM
Komplett-Kit mit Zubehör für Öl- & Späne-
Industriesauger, Durchmesser: 50 mm