

ASPIRADORES INDUSTRIALES TRIFÁSICOS

# TX 750

## ASPIRADOR INDUSTRIAL TRIFÁSICO CON RUEDAS



Guarda il video!



**POTENZA**  
7,5 kW - 10 HP




**APPLICAZIONE**  
Polvos, sólidos y virutas




**CAPACITA'**  
100Lt

**VANTAGGI**

- Aspirador industrial de acero potente y fiable
- Puede aspirar polvo, sólidos y líquidos
- Adecuado para funcionamiento continuo, 24 horas al día, 7 días a la semana
- Múltiples opciones de construcción disponibles

**HIGHLIGHTS**

**UNIDAD DE SUCCIÓN**

La unidad de aspiración es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. La turbina incluye de serie un silenciador metálico que garantiza un bajo nivel de ruido.


**UNIDAD DE FILTRACIÓN**

La filtración está asegurada por un filtro de estrella de poliéster de clase M (eficacia filtrante de 1 micra) con una elevada superficie filtrante, que garantiza el paso del aire incluso con el filtro obstruido.


**SISTEMA DE LIMPIEZA DEL FILTRO**

Un sacudidor de filtro manual ergonómico permite limpiar el filtro fácil y rápidamente, eliminando el polvo y los residuos de la superficie del filtro.


**UNIDAD DE RECOGIDA**

El material se recoge dentro de un contenedor barnizado con un manija que permite liberarlo. Gracias a las 4 robustas ruedas pivotantes, el depósito puede desplazarse fácilmente y el material recogido puede eliminarse.

**DATOS TÉCNICOS**
**MOTORE**

Tipologie	Turbina de canal lateral
Potenza	7,5 kW - 10 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	260 mBar
Massima portata d'aria	730 m3/h
Classe di isolamento	55   F IP
Livello di rumorosità	79 dB(A)

**MACCHINA**

Bocca aspirante	70 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor de acero
Capacità	100 Lt
Dimensioni	650 X 1100 mm
Altezza	1400 mm
Peso	190 Kg
Valvola di sicurezza	Válvula de alivio

**FILTRAZIONE**

Tipologia filtro primario	Estrella
Superficie filtrante	38000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliéster
Sistema Pulizia filtro	Manuel

**DOTAZIONI**



**VACUÓMETRO**

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido




**CABLE DE ALIMENTACIÓN**



**ENCHUFE**

Enchufe industrial de 4 polos



**DEFLECTOR**

Deflector interno para proteger el filtro



**RUEDA CON FRENO**

Rueda con freno integrado



**RUEDAS**

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



**CONSTRUCCIÓN DE ACERO**

Robusta construcción industrial de acero pintado



**100 LT**

Contenedor 100 lt.

**OPCIONES**

**SISTEMAS DE LIMPIEZA DE FILTROS DISPONIBLES**



**SP**

Sacudidor cartuchos par contra corriente de aire



**PSC**

Sacudidor filtro neumático semiautomático



**JC**

Jet Clean



**COM**

Compresor a bordo  
Compresor instalado por la parte trasera

**MEDIOS DE FILTRO DISPONIBLES**



**HEPA 14**

Filtro absoluto (EN 1822)  
28.000 cm<sup>2</sup> superficie filtrante  
Filtro antiestático clase H14 (EN 1822)  
Fibra de vidrio



**PTFE ANT**

Filtro antiestático PTFE (M clase EN 60335-2-69)



**PTFE**

Filtro PTFE (M clase EN 60335-2-69)



**NOMEX**

Filtro resistente a 250° Celsius



**MTF**

Filtro Teflon (M clase EN 60335-2-69)



**ANT M**

Filtro antiestático (M clase EN 60335-2-69)

**ESTRUCTURA Y OPCIONES**

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**  
Disponible en versión de 60 Hz



**GARANTÍA DE 3 AÑOS**  
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador



**CERTIFICACIÓN ATEX**



**EFFETTO CICLÓNICO**  
Boca de aspiración tangencial y Ciclón



**SD**  
Guillotina



**RC**  
Control a distancia 24V ON/OFF



**PRV**  
Válvula de seguridad



**LP**  
Sistema de recogida en rollo continuo Endless Bag



**KDP**  
Kit diferencial de presión



**GRD**  
Puesta a tierra



**GFR**  
Gancho



**FLT**  
Flotador para líquidos



**FKL**  
Soporte para levantar con carretilla



**TX**  
Cámara, Contenedor y Estructura en acero INOX AISI 304



**GX**  
Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304a



**BX**  
Contenedor en acero INOX AISI 304



**KIT PARA BASCULAR EL CONTENEDOR**  
Sistema para el vaciado fácil del contenedor mediante elevación con carretilla elevadora.

## FIJACIONES



**P13970**  
**BRAZO DE ASPIRACIÓN ARTICULADO D70**  
Brazo de aspiración flexible de PVC para instalación en modelos existentes - 1,2 m de longitud - d70



**P13638**  
**STARTER KIT Ø 40MM**  
Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro



**P12350**  
**STARTER KIT Ø 50MM**  
Kit básico de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro



**P13639**  
**KIT WET & DRY Ø 40MM**  
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 40 mm de diámetro



**P11887**  
**KIT WET & DRY Ø 50MM**  
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de sólidos y líquidos de 50 mm de diámetro



**P13640**  
**KIT POLVO Ø 40MM**  
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 40 mm de diámetro



**P12348**  
**KIT POLVO Ø 50MM**  
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 50 mm de diámetro