ASPIRATEURS DE FUMÉES DE SOUDAGE

AIR WELD

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR FUMÉES DE SOUDAGE

Guarda il video!

POTENZA
1,3 kW - 1,5 HP

APPLICAZIONE
Fumées de soudage

VANTAGGI

- Aspiration efficace des fumées de soudage
- Bras articulé de 3 mètres pour une plus grande facilité d'utilisation
- Grande surface de filtration pour une sécurité maximale
- Compteur pour signaler le remplacement du filtre

HIGHLIGHTS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est générée par un ventilateur électrique spécialement conçu pour garantir le meilleur débit d'air tout en maintenant un bon niveau de vide.

UNITÉ DE FILTRATION

Une cartouche spéciale à très haute surface filtrante de classe M, doublée d'un tapis de lavage coalescent régénérable, capture les micro-aiguilles restantes.

BRAS ARTICULÉ

Un long bras d'aspiration facilite le positionnement pour aspirer directement à la source et éviter la dispersion des poussières/fumées dans l'environnement de travail.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTORE

Tipologie	ventilateur électrique
Potenza	1,3 kW - 1,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Massima portata d'aria	1400 m3/h
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Bocca aspirante	160 Ø mm
Dimensioni	700 x 750 mm
Altezza	900 mm
Peso	80 Kg

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartouche
Superficie filtrante	120000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	cellulose

DOTAZIONI

PRISE
Prise industrielle à 4 broches

CÂBLE D'ALIMENTATION

ROUE AVEC FREIN
Roue non marquante avec frein intégré

ROUES
Roues pivotantes non marquantes

CONSTRUCTION EN ACIER
Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES

ACB
Filtre charbons actifs

STRUCTURE ET OPTIONS

60 HZ
Disponible en version 60Hz

GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur

ACCOMPAGNEMENT



P12000
HOTTE ASPIRANTE (400X50MM)
Hotte d'aspiration en acier galvanisé pour les fumées de soudage ou les poudres en suspension. Raccordement pour tuyau de 50 mm de diamèt ...

P12336
BRAS ASPIRANT Ø 160MM/L 3M
Bras d'aspiration de 160 mm de diamètre divisé en trois parties d'une longueur totale de 3 mètres, équipé d'une hotte articulée et d'u ...