ASPIRADORES INDUSTRIALES TRIFÁSICOS DE ALTA POTENCIA

ATLAS 22

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA GRANDES CANTIDADES DE MATERIAL

Guarda il video!

POTENZA
25 kW - 34 HP

APPLICAZIONE
Polvos, sólidos y virutas

TIPO DI RACCOLTA
Descarga localizada

VANTAGGI

- Manipulación sencilla, rápida y segura del material aspirado
- Máxima filtración y limpieza automática de los cartuchos filtrantes
- Tolva elevable para facilitar la descarga del material
- Posibilidad de instalación en remolque

HIGHLIGHTS

UNIDAD DE SUCCIÓN

La unidad de aspiración es una turbina de canal lateral con acoplamiento directo entre el motor y el impulsor. La turbina está equipada con una válvula de seguridad que garantiza un funcionamiento continuo y sin mantenimiento. La turbina incluye de serie un silenciador metálico que garantiza un bajo nivel de ruido.

UNIDAD DE FILTRACIÓN

La filtración está garantizada por un filtro de cartucho de poliéster de clase M (eficacia de filtración 1 micra) con una elevada superficie filtrante que garantiza el paso del aire incluso con un filtro obstruido.

TOLVA HIDRÁULICA

Una tolva hidráulica de gran capacidad permite recoger una gran cantidad de material pesado. La tolva ofrece diferentes sistemas de descarga para adaptarse a cada necesidad.

TRANSPORTE EN REMOLQUE

El aspirador puede transportarse a cualquier lugar instalando la unidad en un remolque. *Remolque no incluido.

DATOS TÉCNICOS

MOTORE

Tipologie	Turbina de canal lateral
Potenza	25 kW - 34 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	445 mBar
Massima portata d'aria	1100 m3/h
Classe di isolamento	55 | F IP
Livello di rumorosità	78 dB(A)
Controllo Remoto	Incluido
Quadro elettrico	Incluido

MACCHINA

Bocca aspirante	100 Ø mm
Sistema di raccolta	descarga canalizada
Dimensioni	3746 x 1660 mm
Altezza	2993 mm
Altezza compatto	2063 mm
Peso	1300 Kg
Valvola di sicurezza	Válvula de alivio
Supporto sollevamento muletto	Incluido

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	6x Cartuchos
Superficie filtrante	520000 cm2
Classe filtrazione EN 60335-2-69	M
Media	Poliéster
Sistema Pulizia filtro	SP Automático

DOTAZIONI

VACUÓMETRO
Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido

PANEL DE CONTROL
Panel de control eléctrico, implementable con funciones adicionales

CABLE DE ALIMENTACIÓN

ENCHUFE
Enchufe industrial de 4 polos



DEFLECTOR
Deflector interno para proteger el filtro

CONSTRUCCIÓN DE ACERO
Robusta construcción industrial de acero pintado



STR
ChasÍs para descarga en Big Bag

PRV
Válvula de seguridad

GFR
Gancho

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60 HZ
Disponible en versión de 60 Hz

GARANTÍA DE 3 AÑOS
Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

CERTIFICACIÓN ATEX

RC
Control a distancia 24V ON/OFF

FIJACIONES

P12348
KIT POLVO Ø 70MM
Kit completo de accesorios específicos para la aspiración de polvo y sólidos de 70 mm de diámetro