

# INDUSTRIESAUGER FÜR RÜCKSTÄNDE BEI OEM, VERPACKUNGS- UND PRODUKTIONSLINIEN

# AS 085 INDUSTRIESAUGER FÜR ABFÄLLE UN UND WERKSTÜCKPRODUKTION





POTENZA 0,85 kW - 1,2 HP APPLICAZIONE Sperrmüll und Späne



CAPACITA' 120Lt




# **VANTAGGI**

- Aspirazione di sfridi e ritagli voluminosi
- Große Aufnahmekapazität

- Kann direkt an Produktionslinien installiert werden
- Bullauge zur Füllstandskontrolle

# HIGHLIGHTS



### **ABSAUGEINHEIT**

Die Ansauganlage ist eine Seitenkanalturbine mit einer Direktkupplung zwischen Motor und Laufrad. Die Turbine ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, das einen kontinuierlichen, wartungsfreien Betrieb gewährleistet. Die Turbine ist standardmäßig mit einem Metallschalldämpfer ausgestattet, der für einen niedrigen Geräuschpegel sorgt.



### **FILTERSAMMELSACK**

Polyesterfilter mit Beutel zum Sammeln von Material, der das Material am Boden verdichtet, sodass große Mengen an Material abgesaugt werden können.



### **SAMMELEINHEIT**

Das Material wird in der großen Kammer des Saugers aus lackiertem Stahl gesammelt, die dank der vier robusten Räder einfach bewegt werden kann.



### FÜLLSTANDS-INSPEKTIONSTÜR

Ein Inspektionsfenster ermöglicht es Ihnen, die Materialmenge im Inneren des Behälters zu überprüfen, ohne den oberen Deckel öffnen zu müssen.

# **TECHNISCHE DATEN**

MOTORE	
Tipologie	Seitenkanalturbine
Potenza	0,85 kW - 1,2 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	160 mBar
Massima portata d'aria	150 m3/h
Classe di isolamento	55   F IP
Livello di rumorosità	64 dB(A)

### **MACCHINA**

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Stahlbehälter
Capacità	120 Lt
Dimensioni	510 x 590 mm
Altezza	1440 mm
Peso	58 Kg
Valvola di sicurezza	Vakuum-Überdruckventil

### FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Sack
Media	Polyester



# **DOTAZIONI**



STROMKABEL



**4-POLIGER INDUSTRIESTECKER** 



RAD MIT BREMSE

Nicht spurtreues Rad mit integrierter Bremse



RÄDER

Schwenkbares, spurloses Rad



STAHLKONSTRUKTION

Robuste Konstruktion aus lackiertem Industriestahl



PRV

Eingebautes Überdruckventil

# **OPTIONEN**

# STRUKTUR UND OPTIONEN



**60 HZ** 

Verfügbar in der 60Hz-Version



3 JAHRE GARANTIE

Beim Kauf des Ersatzfilters zusammen mit dem Sauger



GRD

Erdung



TΧ

Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A), Gehäuse und Struktur