

ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA ACEITE Y VIRUTAS

M70 OIL P ASPIRADOR INDUSTRIAL DE ACEITE Y VIRUTAS



Guarda il video!





POTENZA 2,6 kW - 3,5 HP



APPLICAZIONE

Mezcla de aceites,
lubricantes y virutas



VANTAGGI

- Filtra y reutiliza los aceites lubricantes y de corte
- Posibilidad de aspiración y descarga simultánea del líquido
- Recogida de líquidos y gestión de virutas simplificadas
- Robusta construcción de acero pintado

HIGHLIGHTS



UNIDAD DE SUCCIÓN

La succión se realiza mediante 2 motores by-pass controlados por interruptores independientes lo que permite al operario controlar el rendimiento de la succión. Los motores están dentro de una robusta carcasa con una esponja aislante para mantener un bajo nivel de ruido.



UNIDAD DE SEPARACIÓN

El líquido recogido pasa a través de una cestilla con rejilla, que atrapa las virutas y simplifica su eliminación. De este modo, incluso las partículas sólidas más pequeñas pueden separarse, haciendo que el líquido filtrado sea apto para su reutilización.



FLOTADOR DE SEGURIDAD

Una sonda de nivel eléctrica interrumpe inmediatamente la aspiración cuando el líquido supera un determinado nivel de llenado en el recipiente, protegiendo la unidad de aspiración.

MACCHINA



SISTEMA DE DESCARGA DE LÍQUIDOS

Una bomba eléctrica de inmersión se instala en el interior del recipiente y permite descargar rápidamente los líquidos aspirados y filtrados. Gracias a la válvula antirretorno, es posible aspirar y descargar al mismo tiempo, sin detener la máquina.

DATOS TÉCNICOS

MUTUKE	
Tipologie	By-pass
Potenza	2,6 kW - 3,5 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	250 mBar
Massima portata d'aria	380 m3/h
Livello di rumorosità	70 dB(A)

Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor de acero
Capacità solido	40 lt
Capacità liquido	70 lt
Sistema di scarico liquidi	Bomba de descarga
Tempo di aspirazione	70/18 lt/sec
Tempo di scarico	70/26 lt/sec
Dimensioni	565 x 770 mm
Altezza	1210 mm
Peso	50 Kg
Separazione solido	Cesta de rejilla

FILTRAZIONE

Filtro aggiuntivo Filtro antiespuma



DOTAZIONI



DEFLECTOR

Deflector interno para proteger el filtro



CARTUCHO DE ACEITE

Cartucho antiaceite para protección del motor



TUBO DE DRENAJE DE LÍQUIDOS



MANGUERA CON PISTOLA DE DESCARGA



FLOTADOR ELÉCTRICO

Sistema que detiene automáticamente la aspiración cuando se alcanza el nivel máximo



ASA DE EMPUJE



RUEDA CON FRENO

Rueda con freno integrado



RUEDAS

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO

Robusta construcción industrial de acero pintado





PUMP

Bomba para vaciado continuo



VACUÓMETRO

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



COLGADOR



OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES



60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



ВХ

Contenedor en acero INOX AISI 304



GX

Cámara y contenedor en acero INOX AISI 304á

FIJACIONES



P12351

KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 40MM.

Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



P12352

KIT ACEITE Y VIRUTAS Ø 50MM.

Kit básico de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro



P12354

KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 40MM

Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 40 mm de diámetro



P12355

KIT ACEITE Y VIRUTAS PRO Ø 50MM

Kit completo de accesorios específicos para aplicación de aspiración de aceite y virutas de 50 mm de diámetro