

ASPIRADORES INDUSTRIALES ATEX Y ACD

TB AM 3D Z22

ASPIRADOR INDUSTRIAL DE POLVO METÁLICO



POTENZA
1,8 kW - 2,4 HP



APPLICAZIONE
Polvos combustibles



TIPO DI RACCOLTA
Contenedor con baño de liquido inertizante

VANTAGGI

- Certificado Atex para uso en zona Atex 22
- Ideal para la aspiración segura de polvos metálicos conductores
- Contenedor con baño de líquido inertizante que impide la formación de atmósferas explosivas en el interior del aspirador.
- Válvula de seguridad incluida

HIGHLIGHTS



DATOS TÉCNICOS
MOTORE

Tipologie	Turbina de canal lateral
Potenza	1,8 kW - 2,4 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	400 V
Vuoto in continuo	180 mBar
Massima portata d'aria	240 m ³ /h
Classe di isolamento	55 F IP
Livello di rumorosità	72 dB(A)

MACCHINA

Marcatura ATEX	II 3D Ex htc IIIC T140°C Dc
Categoria EX	3D
Temperatura di utilizzo	-10/+40 C°
Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor con líquido inertizante
Capacità	45 Lt
Sistema di scarico liquidi	Válvula de descarga
Dimensioni	550 x 620 mm
Altezza	1400 mm
Peso	50 Kg
Separazione solido	Cesta de rejilla
Separazione liquidi	Bolsa PPL 150µm
Valvola di sicurezza	2x Hydrogen Vent

FILTRAZIONE

Tipologia filtro primario	Cartucho
Superficie filtrante	35000 cm ²
Classe filtrazione EN 60335-2-69	H13
Media	Poliéster Antiestático

DOTAZIONI



CERTIFICACIÓN ATEX



HYDROGEN VENT

Válvula de seguridad que permite la salida de los gases formados en el interior del aspirador



ASA DE EMPUJE



ENCHUFE

Enchufe industrial de 3 polos



CABLE DE ALIMENTACIÓN



RUEDA CON FRENO

Rueda con freno integrado



RUEDAS

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



CONSTRUCCIÓN DE ACERO

Robusta construcción industrial de acero pintado



BX

Contenedor en acero INOX AISI 304



FILTRACIÓN ANTIESTÁTICA

Filtración antiestática para descargar la energía estática



VACUÓMETRO

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



GRD

Puesta a tierra



HEPA 13

Filtro absoluto (EN 1822)

OPCIONES

ESTRUCTURA Y OPCIONES

60  **HZ**

60 HZ

Disponible en versión de 60 Hz



GARANTÍA DE 3 AÑOS

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

FIJACIONES



P12377

KIT ANTIESTÁTICO PRO Ø 50MM

Kit completo de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 50 mm de diámetro



P12378

KIT STARTER ANTIESTÁTICO Ø 50MM

Kit básico de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 50 mm de diámetro