

ASPIRADORES INDUSTRIALES ATEX Y ACD

# ECOBULL AM M 3GD

## ASPIRADOR ATEX PARA INERTIZACIÓN DE POLVOS COMBUSTIBLES O EXPLOSIVOS



**POTENZA**  
1,8 kW - 2,4 HP



**APPLICAZIONE**  
Polvos combustibles



**TIPO DI RACCOLTA**  
Contenedor con baño de  
liquido inertizante

## VANTAGGI

- Certificado Atex para uso en zona Atex 2 o 22
- Ideal para la aspiración segura de polvos metálicos conductivos
- Contenedor con baño de líquido inerte que impide la formación de atmósferas explosivas en el interior del aspirador.
- Válvula de seguridad incluida

## HIGHLIGHTS



**DATOS TÉCNICOS**
**MOTORE**

Tipologie	Turbina de canal lateral Atex
Potenza	1,8 kW - 2,4 HP
Frequenza	50/60 Hz
Voltaggio	230 V
Vuoto in continuo	180 mBar
Massima portata d'aria	240 m <sup>3</sup> /h
Classe di isolamento	55   F IP
Livello di rumorosità	72 dB(A)

**MACCHINA**

Marcatura ATEX	II 3D Ex htc IIIC T 140°C Dc
Categoria EX	3GD
Temperatura di utilizzo	-10/+40 C°
Bocca aspirante	50 Ø mm
Sistema di raccolta	Contenedor con líquido inertizante
Capacità	100 Lt
Sistema di scarico liquidi	Válvula de descarga
Dimensioni	660 x 800 mm
Altezza	1630 mm
Peso	95 Kg
Separazione solido	Cesta de rejilla
Separazione liquidi	Bolsa PPL 150µm
Valvola di sicurezza	2x Hydrogen Vent

**FILTRAZIONE**

Tipologia filtro primario	Cartucho
Superficie filtrante	35000 cm <sup>2</sup>
Classe filtrazione EN 60335-2-69	H13
Media	Poliéster Antiestático
Filtro aggiuntivo	Trampa de chispas

**DOTAZIONI**



**FILTRO PARACHISPAS**

Filtro de protección que impide el paso de chispas



**HYDROGEN VENT**

Válvula de seguridad que permite la salida de los gases formados en el interior del aspirador



**ASA DE EMPUJE**



**VACUÓMETRO**

Vacuómetro para señalar cuando el filtro está obstruido o necesita ser sustituido



**CABLE DE ALIMENTACIÓN**



**RUEDA CON FRENO**

Rueda con freno integrado



**RUEDAS**

Ruedas pivotantes que no dejan marcas



**CONSTRUCCIÓN DE ACERO**

Robusta construcción industrial de acero pintado



**PRV**

Válvula de seguridad



**GRD**

Puesta a tierra



**BX**

Contenedor en acero INOX AISI 304



**ENCHUFE INDUSTRIAL ATEX DE 4 POLOS**

## OPCIONES

### ESTRUCTURA Y OPCIONES

**60**  **HZ**

**60 HZ**

Disponible en versión de 60 Hz



**GARANTÍA DE 3 AÑOS**

Al comprar el filtro de repuesto junto con el aspirador

## FIJACIONES



**P12378**

**KIT STARTER ANTIESTÁTICO Ø 50MM**

Kit básico de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 50 mm de diámetro



**P12377**

**KIT ANTIESTÁTICO PRO Ø 50MM**

Kit completo de accesorios antiestáticos para aplicación con aspirador ATEX de 50 mm de diámetro